

DBS聚合物改性沥青防水涂料

产品名称	DBS聚合物改性沥青防水涂料
公司名称	广东华晟兆业科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	白云区鹤龙一路208号YH城
联系电话	020-86638168 18028610193

产品详情

DBS聚合物改性沥青防水涂料

一、产品介绍

DBS聚合物改性沥青防水涂料是一种高分子复合材料,采用进口石油沥青、高分子聚合物为主要原料,配以表面活性剂及多种化学助剂为辅助原料生产出的一种新型桥面改进型防水涂料。

DBS聚合物改性沥青防水涂料

二、产品特点

1.施工工艺简单,可以机器喷涂,也可人工喷涂,干燥快,工期短;

- 2.具有极高的拉伸性能以及抗剪切性能；
- 3.防水层具有良好的耐高低温性能以及弹性；
- 4.防水层与基层、防水层与上边沥青混凝土粘接牢固。

DBS聚合物改性沥青防水涂料

三、适用范围

高速公路桥梁、城市立交桥及桥涵等防水工程。

四、技术指标

DBS聚合物改性沥青防水涂料执行JT/T535-2004《路桥用水性沥青基防水涂料》标准

五、使用方法

1.施工准备

施工前应备好搅拌桶、喷涂机械、或专用鬃刷。

2.基面处理

桥面板、桥梁混凝土达到设计标号，干净无积水，表面不得有松散浮浆、掉皮、杂质、油污、空鼓和严

重开裂现象。表面平整度应符合桥梁规范要求，排水口必须安装牢固，不得有任何松动现象。做防水前可用空压机、净水、去油剂等将表面处理干净，如有混凝土、砂浆等硬结块，应将其打磨掉。

3.细部处理

先在阴阳角、管道根部涂刷两遍涂料。

4.防水层施工

细部处理好后，大面积喷涂涂料；一遍实干后，喷涂第二遍；第二遍干后，喷涂第三遍。。

5.铺设沥青混凝土

防水层干后，根据设计要求铺设沥青混凝土覆盖其上。

6.注意事项

一般涂膜要求厚度为0.5-0.8mm，涂料用量为0.5-1.0Kg/m²；施工温度为0-35 为宜，雨天、冰冻期不宜施工。

DBS聚合物改性沥青防水涂料

六、包装及储存

50kg/桶，放置阴凉处密封保存，保质期6个月。

广州新卓高建材有限公司主营产品911聚氨酯防水涂料、PB道桥用聚合物改性沥青防水涂料、JRK三防一体防腐防水涂料，硅烷浸渍液的优质生产厂家，竭诚为您提供全新优质的PB（II）型聚合物改性沥青防水涂料，爱迪斯911聚氨酯防水涂料，BBC-251道桥用聚合物改性沥青防水涂料，FYT-1改进型防水涂料，FYT-1改进型桥面防水涂料 FYT-1改进型桥面防水剂 FYT-1改进型桥面防水涂膜
FYT-1改进型桥面防水原料 FYT-1改进型桥面防水涂层 FYT-2聚合物桥面防水涂料
HUT-1反应型桥面防水涂料 液体卷材(涂刷宝) K11通用型防水涂料 K11柔韧性防水涂料
JS聚合物水泥基防水涂料 SBS改性沥青防水涂料 高聚物改性沥青防水涂料 强力瓷砖胶
水泥基渗透结晶型防水涂料 PMC弹性聚合物水泥防水涂料 阳离子氯丁胶乳防水砂浆等系列产品。