

芜湖 腻子型遇水膨胀止水条 遇水膨胀止水条 性能原理

产品名称	芜湖 腻子型遇水膨胀止水条 遇水膨胀止水条 性能原理
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	6.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

芜湖 腻子型遇水膨胀止水条 遇水膨胀止水条 性能原理bw遇水膨胀止水条属于缓膨胀型遇水膨胀止水条，一般通过止水条自身吸水膨胀，5-7天可达到膨胀率。bw遇水膨胀止水条黑色居多，质地柔软，适用于混凝土施工缝、后浇缝及穿墙管、板缝、墙缝的止水抗渗和混凝土裂缝漏水的治理。腻子型止水条还广泛应用于地下室、地下车库、贮水池、沉淀池、地铁、公路隧道等各种地下建筑工程。腻子型遇水膨胀止水条广泛应用于人防、游泳池、污水处理工程、地下铁路、隧道、涵洞等以及其它混凝土工程的施工缝、伸缩缝、裂缝。

使用部位:混凝土施工缝、后浇缝及穿墙管、板缝、墙缝防水防渗漏。颜色:黑色体积膨胀率: 150%、 20%、 300%高温流淌性:(80 × 5h)不易流淌低温试验:(-20 × 2h)不易脆裂包装:25米/箱bw腻子型遇水膨胀止水条是遇水膨胀止水条的一种。又称为腻子型缓膨止水条、PN遇水膨胀止水条、BW遇水膨胀止水条、止水胶条、遇水膨胀橡胶条。它具有遇水膨胀，膨胀倍率高，以水止水，加压不失水，暴露不风化。移动补充性强，置于施工缝后具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂隙，对于已完工的工程，如缝隙渗透漏水，可用该止水条重新堵漏。使用该止水条费用低且施工工艺简便，防腐性能较佳。

我公司生产的bw遇水膨胀止水条截面规格主要有以下三种:【矩形:10mm × 25mm、10mm × 30mm、10mm × 40mm、20mm × 30mm、15mm × 20mm】【圆形: 20mm、 30mm】【梯形:R15mm × R10mm】

温馨提示 因我公司考虑到客户地址不同，运费就不同，所有的产品不含运费不含税，直接给您出厂价格，单价为每米价格，如有其它要求请联系客服感谢您的理解和支持！请您放心下单我公司生产的产品均是检测合格才可出厂，保证合格。小编也会持续更新产品知识，还请多多关注！！