

台达ups电源 GES-NT30K(3/3)

产品名称	台达ups电源 GES-NT30K(3/3)
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:台达 型号:台达GES-NT30K(3/3) 设备类型:双变换纯在线
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	13716916902 13716916902

产品详情

品牌	台达	型号	台达GES-NT30K(3/3)
设备类型	双变换纯在线	额定容量	30 (KVA)
输出电压范围	380 (V)	输入电压范围	380 (V)
转换时间	0 (毫秒(ms))		

详细介绍

产品特色

双变换纯在线式设计

可并联8台ups, 无须外加并联控制卡

使用大型中文及图形化lcd显示面板, 操作简单

宽广的输入电压范围, 可延长电池使用寿命

可选购12脉冲输入整流器

磁性元件采用h极绝缘防护设计, 安全性最高

充电系统采用din41773国际标准

设计有电池温度补偿与电池接地侦测

标配远程与面板紧急关闭e.p.o开关

标配手动维修旁路开关及输出隔离变压器

采用多组微处理器控制与模块化设计，维护简易

可透过电话网络及通信网络作远端监控管理

提供20选6组可程序状态干接点输出

内建sram，记录500笔以上资料，便于除错

可作n+1并机冗余，提供高可靠的供电环境

具电池防漏液侦测功能

可共用电池组使用

应用领域

网络机房idc

电脑工作站主机

网络服务器

自动取款机证券清算中心

医疗仪器设备交通管理中心

监控保安系统

工厂生产设备半导体生产设备smt设备

工矿设备化工石化生产设备

其它不容许断电的贵重设备

	额定功率kv a (功率因数 =0.8)	20	30	20	30	40	50	60	80	100	120	160	200	250	300
交流 输入	输入电压范 围 v	380 / 220 ± 20% (3相4线+地线)													
	频率范围 hz	50 ± 5%													
交流 输出	额定电压 v	单相220	380 / 220 (3相4线+地线)												
	总谐波失真	3% (线性负载下)													
	电压稳定度 v	± 1% (静态), ± 5% (动态)													
	频率-hz	50 ± 0.01% (电池供电), 50 ± 1% (市电供电)													
整机 效率	一般模式 %	92	92	92	92	93	93	93	93	94	94	94	94	94	94
	省电模式 %	97	97	97	97	97	97	97	97	98	98	98	98	98	98

	转换时间 ms	0毫秒													
警告 声响	电池供电	间接性警报声													
	ups异常	连续性警报声													
指示 装置	led状态指示	ups 状态指示：交流主电源正常、备用电源正常、整流器、逆变器、静态开关及电池状态指示 护旁路，输出电源正常。													
	lcd显示	ups 异常状态显示及智能型自我诊断。输入、旁路、逆变器、输出、频率、负载容量及电池 电流显示。													
远程 监控	监视	可多机监控、图表显示及过往数据统计分析。													
	控制	逆变器及警报器远方控制、密码设定、故障数据读取、自动拨号告警。													
其他 功能	通讯接口	标准配备：rs232, rs485, 状态干接点。 选购：snmp, ethernet port。													
	多机并联功 能	有(可8台并联)													
	紧急关机装 置	有(近端及远程)													
	多段式风扇 速控	有													
	sram 故障记录	有													
	可程序参数 设定	有													
	可选购件	电池启动 / 谐波滤波器 / 12-pulse整流器 / 充电温度补偿 / 远程监控器 等													
超载 能力	逆变器	110% : 60分钟 125% : 10分钟 150% : 1分钟													
	静态开关	120% : 30分钟 1000% : 30毫秒													
环境	温度	0 ~ 40													
	相对湿度	0~90%(不结露)													
	噪音(1.5m 距离) dba	60	60	60	60	65	65	65	65	65	65	70	70	70	70
结构	尺寸：	600				800				1200				1800	
	-宽 mm	600				800				1200				1800	
	-深 mm	800				830				830				830	
	-高 mm	1400				1700				1700				1700	
	重量 kg	365	375	365	375	425	460	505	525	700	745	940	1060	1220	1550