台达ups电源 GES-NT30K(3/3)

产品名称	台达ups电源 GES-NT30K(3/3)
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:台达 型号:台达GES-NT30K(3/3) 设备类型:双变换纯在线
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	13716916902 13716916902

产品详情

品牌 设备类型 输出电压范围 转换时间 台达 双变换纯在线 380 (V) 0(毫秒(ms)) 型号 额定容量 输入电压范围 台达GES-NT30K(3/3) 30 (KVA) 380 (V)

详细介绍

产品特色

双变换纯在线式设计

可并联8台ups, 无须外加并联控制卡

使用大型中文及图形化Icd显示面板,操作简单

宽广的输入电压范围, 可延长电池使用寿命

可选购12脉冲输入整流器

磁性元件采用h极绝缘防护设计,安全性最高

充电系统采用din41773国际标准

设计有电池温度补偿与电池接地侦测

标配远程与面板紧急关闭e.p.o开关

标配手动维修旁路开关及输出隔离变压器

采用多组微处理器控制与模块化设计,维护简易

可透过电话网络及通信网络作远端监控管理

提供20选6组可程序状态干接点输出

内建sram, 记录500笔以上资料, 便于除错

可作n+1并机冗余,提供高可靠的供电环境

具电池防漏液侦测功能

可共用电池组使用

应用领域

网络机房idc

电脑工作站主机

网络服务器

自动取款机证券清算中心

医疗仪器设备交通管理中心

监控保安系统

工厂生产设备半导体生产设备smt设备

工矿设备化工石化生产设备

其它不容许断电的贵重设备

	额定功率kv	20	30	20	30	40	50	60	80	100	120	160	200	250	300
	a (功率因数														
	=0.8)														
交流	输入电压范	380 / 220 ± 20%(3相4线+地线)													
输入	围v		50 ± 5%												
	频率范围 hz														
交流	额定电压 v	单相220													
输出	总谐波失真		3% (线性负载下)												
	电压稳定度		±1%(静态), ±5%(动态)												
	V														
	频率-hz	50 ± 0.01%(电池供电), 50 ± 1%(市电供电)													
整机	一般模式 %	92	92	92	92	93	93	93	93	94	94	94	94	94	94
效率	省电模式%	97	97	97	97	97	97	97	97	98	98	98	98	98	98

[转换时间								Λ≣	三小					İ				
	オマが光り1印 MS		0毫秒																
警告	电池供电		间接性警报声																
声响	ups异常								连续性										
指示	led状态指示	une J	北 杰指	示· 夵	宏士由	海正的	並					亦哭	静太 开	关及由注	也状态指表				
装置		ups 4,	((いい)口	小、又/	ᇪᅩᅮ	<i>///</i> \\	т, н				品、∠ 注:常。	又叫、	日下ルシノー	人从七八	ביועינין בי				
	lcd显示	ups 투	常常状	态显示	及智能	型自	我诊断	。输 <i>入</i>	、旁路	8、逆	变器、	输出、	频率、	负载容量	量及电池回				
			电流显示。																
远程	监视		可多机监控、图表显示及过往数据统计分析。																
监控	控制		逆变器及警报器远方控制、密码设定、故障数据读取、自动拨号告警。																
其他	通讯接口		标准配备 : rs232, rs485, 状态干接点。 选购 : snmp, ethernet port 。																
功能	多机并联功	有 (可8台并联)																	
	能																		
	紧急关机装		有 (近端及远程)																
	多段式风扇																		
	速控																		
	sram								:	有									
	故障记录																		
	可程序参数																		
	设定														_				
	可选购件			电池	1启动									监控器等	等				
超载	逆变器							60分钟					钟						
能力	静态开关						1	120%:3			6:30毫	杪							
环境	温度								0 ~	-									
	相对湿度								~90%	-									
	噪音(1.5m	60	60	60	60	65	65	65	65	65	65	70	70	70	70				
/ 1.	距离) dba												1000		180				
结构	尺寸:		600								800 1200								
																			
	-宽 mm	800 830 830											000						
	-深 mm		1400								800 830								830 170
	-高 mm	005									700	0.40	1700						
	重量 kg	365	375	365	375	425	460	505	525	700	745	940	1060	1220	1550				