

多参数水质分析仪----COD/氨氮/总磷/浊度/水质分析仪

产品名称	多参数水质分析仪----COD/氨氮/总磷/浊度/水质分析仪
公司名称	兰州连华环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:连华科技 型号:5B-3B型 (V8.0版)
公司地址	兰州市西固区西固东路445号
联系电话	0931-7539768 13522805713

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	连华科技
型号	5B-3B型 (V8.0版)	测量对象	COD 氨氮 总磷 浊度等
工作温度	0--40 ()	适用范围	水质分析

5b-3b型(v8.0版) 多参数水质分析仪

是一台完全根据中国人操作习惯而设计的检测仪器。

功能：

(01) 直接测定cod、氨氮、总磷、浊度等20多项参数，浓度直读；(02) 智能按键自动扫描，自动切换测定参数；(03) 内存330条曲线，其中30条标准曲线，无需调节，可直接使用，300条扩展曲线可在不同人员、不同环境、不同废水等条件下自由应用；(04) 仪器可自动根据标准样品来计算存储曲线；(05)

可精确存储4000个测定数据（包括测定时间、参数、数值）；(06)
 打印当前数据和所有存储历史数据；(07) 向pc机传输当前数据和所有存储的历史数据；(08)
 消解功率随负载数量自动调整，实现智能恒温控制；(09)
 自动恒温提醒、自动倒计时提醒，定时时间可随意调节并保存；(10)
 防喷罩采用全透明耐热进口材料，保障实验安全可靠；(11)
 45 ~ 190 消解温度调节范围，兼容性更广；(12)
 1分钟 ~ 96小时超大定时时间调节范围，通用性更强；(13)
 智能定时，智能加热，延时保护，节省能耗；(14) 同时消解15/30支水样（可选）；

技术指标：

(01) 控温范围：45~190 (02)
 测定范围：cod:2~10000mg/l(分段) 氨氮:0.02~100mg/l(分段) 总磷:0.02~5mg/l(分段)(03)
 批处理样：15/30（选配）(04) 抗氯干扰：[cl-] < 1000mg/l [cl-] < 10000mg/l(可选)(05) 精确度：
 5%~10%(06) 波长范围：420nm、460nm、510nm、560nm、610nm、700nm(07) 曲线数量：330条(08)
 存储数据：4000个(09) 定时模式：自动延时(10) 显示模式：彩色液晶屏(11)
 操作按键：中文/英文（可选）(12) 参数切换：自动(13) 通讯接口：rs232(14)
 比色方式：比色皿（池）和消解比色管

测定项目：

编号	测定项目	测定范围	单位
(1)	浊度	3—1000	度
(2)	硫化物	0.02—4	mg/l
(3)	qing化物	0.004—1	mg/l
(4)	氨氮	0.02—60	mg/l
(5)	硫酸盐	8—85	mg/l
(6)	硼	0.1—1.0	mg/l
(7)	游离氯和总氯	0.05—1.5	mg/l
(8)	氟化物	0.05—1.80	mg/l
(9)	碘化物	1—10	ug/l
(10)	硝酸盐氮	0.02—2.0	mg/l
(11)	砷	0.0004—0.5	mg/l
(12)	铍	0.001—0.028	mg/l
(13)	钴	0.02—0.16	mg/l
(14)	六价铬	0.004—1	mg/l
(15)	铜	0.02—0.60	mg/l
(16)	铅	0—75	ug/l
(17)	铋	0.05—1.2	mg/l
(18)	钒	0.018—10.0	mg/l
(19)	钨	0.008—3.0	mg/l
(20)	铀	0.0013—1.6	mg/l
(21)	挥发酚	0.1—10	mg/l
(22)	苯胺类	0.03—50	mg/l
(23)	硝基苯类	0.1—70	mg/l
(24)	甲醛	0.05—3.33	mg/l
(25)	总磷	0.001—5	mg/l

