

# 5B-3B型多元智能型COD测定仪

产品名称	5B-3B型多元智能型COD测定仪
公司名称	深圳科普仪实验仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:碧月牌连华科技 型号:5B-3B型多元智能型 测量对象:COD氨氮总磷浊度等
公司地址	深圳市南山区南海大道1079号
联系电话	15013880876 13923840557

## 产品详情

品牌	碧月牌 连华科技	型号	5B-3B型多元智能型
测量对象	COD 氨氮 总磷 浊度等	工作温度	0-40 ( )
重量	主机 : 5.5 ; 消解器 : 4.7 ( 适用范围 kg )		水质分析

### 多参数测定仪 实验室智能型5b-3b ( h ) 型

简介 : 5b-3b(h)型是运用了最新的电子机械技术研发的第七代产品。冷光源陈列技术应用,使用光源灯的寿命长达10万小时,测定参数光路的切换由手动便成为自动切换,消除了人为转动的误差因素。

### 相关案例 :

#### 5b-3b(h)型 cod多参数水质测定仪

5b-3b(h)型是5b-3b型cod多参数测定仪的加强型,运用了最新的电子技术彻底解决了开机时间过长对仪器稳定性的影响,对开机时间不再限制;将冷光源阵列技术应用到了多参数的测定中来,使光源灯的寿命由1000小时增加到10万小时,测定参数光路的切换由手动改为了自动切换,消除了人为转换的误差因素。

功能：

(01) 直接测定cod、氨氮、总磷、浊度等多项参数，浓度直读(02)  
智能按键自动扫描，自动切换测定参数\*(03) 测定参数随光路的切换自动切换(04)  
内存90条标准曲线可自行修定并保存(05) 内存6条多点回归拟和曲线，可自动计算并保存(06)  
无须手动制作曲线，仪器可自动根据标准样品来计算存储曲线(07)  
可精确存储4000个测定数据（包括测定时间、参数、数值）(08)  
打印当前数据和所有存储历史数据(09) 向pc机传输当前数据和所有存储的历史数据(10)  
消解功率随负载数量自动调整，做到真实恒温控制(11)  
自动恒温提醒、自动倒计时提醒，定时时间可随意调节并保存(12)  
3套独立定时系统，可供3人同时操作（用户可选）\*技术指标：

(01) 控温范围：50 - 190 (02)  
测定范围：cod:2 - 10000mg/l(分段)、氨氮:0.02 - 60mg/l(分段)、总磷:0.02 - 5mg/l(分段)(03)  
批处理样：12/25/36（选配）(04) 抗氯干扰： $[cl^-] < 1000mg/l$ 、 $[cl^-] < 10000mg/l$ (可选)(05) 精确度： $cod=20mg/l v < 10\%$ 、 $cod=200mg/l v < 4.3\%$ (06)  
波长范围：420nm、460nm、510nm、560nm、610nm、700nm(07) 波长精度： $\pm 2nm$ (08)  
曲线数量：96条(09) 存储数据：4000个(10) 定时开关：3/9个（可选）(11) 显示模式：液晶lcd(12)  
操作按键：中文/英文（可选）(13) 参数切换：自动(14) 比色方式：比色皿（池）和消解比色管

标准配置：

智能消解器(反应器)、消解防喷罩、专用反应管冷却槽（架）、专用比色池托架、专用固体试剂、专用定量加液器（1ml、5ml）、专用反应管（密封、敞口）、打印纸。

光度法测定：

编号	测定项目	测定范围	单位
(1)	浊度	3—1000	度
(2)	硫化物	0.02—4	mg/l
(4)	氨氮	0.02—60	mg/l
(5)	硫酸盐	8—85	mg/l
(6)	硼	0.1—1.0	mg/l
(7)	游离氯和总氯	0.05—1.5	mg/l
(8)	氟化物	0.05—1.80	mg/l
(9)	碘化物	1—10	ug/l
(10)	硝酸盐氮	0.02—2.0	mg/l
(11)	砷	0.0004—0.5	mg/l
(12)	铍	0.001—0.028	mg/l
(13)	钴	0.02—0.16	mg/l
(14)	六价铬	0.004—1	mg/l
(15)	铜	0.02—0.60	mg/l
(16)	铅	0—75	ug/l
(17)	铋	0.05—1.2	mg/l
(18)	钒	0.018—10.0	mg/l
(19)	钨	0.008—3.0	mg/l
(20)	铀	0.0013—1.6	mg/l

(21)	挥发酚	0.1—10	mg/l
(22)	苯胺类	0.03—50	mg/l
(23)	硝基苯类	0.1—70	mg/l
(24)	甲醛	0.05—3.33	mg/l
(25)	总磷	0.001—5	mg/l