

涂层保护耐油型有机硅胶 涂覆液体AB硅胶

产品名称	涂层保护耐油型有机硅胶 涂覆液体AB硅胶
公司名称	深圳市硅诚硅胶有限公司
价格	75.00/件
规格参数	品牌:硅诚硅胶 型号:GC-9 用途:防油 耐油 涂层保护
公司地址	深圳市坪山区龙田街道竹坑社区兰竹东路8号同力兴工业厂区1号厂房
联系电话	13714093962

产品详情

涂层保护耐油型有机硅胶 涂覆液体AB硅胶

产品性能特点：

- 1、成型后物化性能突出，硅胶产品的使用寿命长；
- 2、硫化成型后，柔韧性好、弹性模量高、不变形；
- 3、涂覆基材后可有效起到耐油、耐酸碱、耐腐蚀保护作用，
- 4、液体硅胶操作时间、固化时间可随茶农工艺进行调整；
- 5、耐高温可达220 ；
- 6、环保食品级，可提供FDA检测证书；
- 7、缓和冲击力，起到减震、抗缓冲作用。
- 8、液体硅胶粘度可调节，灌胶或刷模工艺都可操作。

涂覆硅胶产品简介：

本产品适用于需要耐用、耐化学溶剂、抗冲击力，缓和冲击力、减震等作用的产品，避免产品因油性物

质、酸碱性化学物料腐蚀而缩短产品的使用寿命，也可用于减少外力或者内应力导致变形、磨损、破裂等情况；产品硫化前分为AB两组分流动性液体状，使用时，将AB胶料按照重量比1:1混合搅拌均匀，可室温或者加温硫化，硫化成型后，耐溶剂、耐腐蚀、耐候性好，柔韧性能突出，弹性模量较高，长时间机械工作，硅胶不会轻易变形，具有慢回弹性能，变形率较低，且属于环保食品级材料，成本低廉，制作方式较为简单，目前在耐油、耐容易、耐腐蚀产品及抗缓冲、减震、消除应力作用上应用的越来越广泛。

操作方法：

1、将A、B胶料用电子秤（A为胶料，B为固化剂）按重量比1：1混合，充分搅拌均匀（例：取100克A料，再取100克B剂），搅拌2-3分钟，A、B组分反应越充分，硫化后性能越好；需注意混合比例严格控制在1:1，需充分搅拌均匀，避免出现固化不完全现象，造成胶料的浪费。

2、将混合好的AB胶料放入真空机做真空排泡处理；真空排泡处理时间控制在3-5min即可；需注意做真空排泡处理时，放入容器内的胶料约等于容器体积的三分之一，避免抽真空时，胶料溢出容器。

3、将真空排泡处理完毕的A\B胶料投入使用。

产品包装：

产品包装：

A 5KG B 5KG

A 20KG B 20KG

A 200KG B 200KG

涂层保护耐油型有机硅胶 涂覆液体AB硅胶