

山特精密空调SCC008UC 山特7.5kw 机房

产品名称	山特精密空调SCC008UC 山特7.5kw 机房
公司名称	山东鑫业泓盛电源科技有限公司
价格	5950.00/台
规格参数	品牌:山特 型号:SCC008UC 类型:恒温恒湿
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号三层355室
联系电话	13621375453 13505408158

产品详情

山特精密空调SCC008UC 山特7.5kw 机房型号齐全，配置灵活

标准选型上前送风和顶部送风等多种送风方式

制冷量范围涵盖 5.6kW / 7.5kW / 12.5kW / 16.2kW / 20kW 五个量段

规格参数表

型号	SCC005 UC	SCC005 UP	SCC008 UC	SCC008 UP	SCC012 UC	SCC012 UP	SCC016 UC	SCC016 UP	SCC020 UC	SCC020 UP
概览规格										
标准送风方式	D-地板 上前送风，下前回风 下送风U-风帽上 前送风						顶出风,下前回风可选配风帽，配合上前送风			
总制冷量 (kW)	5.6		7.6		12.5		16.2		20	
显冷量 (kW)	5.1		6.9		11.3		15.1		18.9	
显热比 SHR	0.91		0.91		0.90		0.93		0.95	
循环风量 (m3/h)	1700		1800		3000		4200		6500	
制冷剂	R410A									
电气规										

格	220V AC 1PH 50 Hz				380V AC 3PH 50 Hz					
电源形式										
整机额定输入功率 (kW)	2.35	3			4.6	5.2	7			
输入功率 (kW)	2.96	5.96	3.72	6.72	6	12.15	7.29	13.29	8.93	14.93
整机额定输入电流 (A)	11		13.5		9.3		12		14.6	
输入电流 FLA (A)	13.5	27.2	16.8	30.4	12.9	22	14.1	27.7	16.7	30.3
全年能效比	3.6		3.6		3.65		3.65		3.8	
AEER										
压缩机数量	1									
压缩机类型	转子压缩机				全封闭涡旋式定频压缩机					
风机数量	1				2					
风帽尺寸 L*W*H (mm)	标配 (风帽机组一体化)				880*700*500			1140*700*500		
冷凝器型号	CS010				CS016		CS022			
制冷剂气管接口 (mm)	12.7				15.88					
制冷剂液管接口 (mm)	9.52				12.7					
加湿器进水管径 (母螺纹) (mm)	G3/4"									
冷凝水排水管径 (mm)	22									
加热器/加湿器加热类型	/	PTC	/	PTC	/	PTC	/	PTC	/	PTC
加热量 (kW)	/	3	/	3	/	6	/	6	/	6
加湿类型	/	电极	/	电极	/	电极	/	电极	/	电极
加湿量 (kg/hr)	/	3	/	3	/	3	/	3	/	3

尺寸/重量

室内机组尺寸L*W*H (mm)	500*485*1750	600*600*1850	880*700*1950	1140*700*1950
室内机组重量 (kg)	160	186	240	320
室外机组尺寸L*W*H (mm)	714*314*686	903*354*1247	1422*545*1098	
室外机组重量 (kg)	32	55	99	

注：

1. 制冷量是在室内进风干球温度24 ° C，湿球温度17 ° C，室外进风干球温度35 ° C

工况条件下的测试结果

2. SCC005/08室内外机等效长连管为30m，SCC012/16/20室内外机等效长连管为50m，超出该长度请与厂家确认SCC16/20风帽为选配

3. 延长组件安装在液管上，靠近室内机，并安装在室内

4. 机组正常运行室外环境温度范围：-15-48 ° C