

净化车间 无尘净化车间 青岛 晴朗净化

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 净化车间 无尘净化车间 青岛 晴朗净化 |
| 公司名称 | 山东晴朗净化科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 临沂市河东区伦达国贸城 |
| 联系电话 | 15762975333 15762975333 |

产品详情

生产车间按生产工艺和产品质量要求，分为一般生产区、控制区和。设人员换鞋区、男女一、二次更衣室、洗手、手消毒、洗衣间、风淋通道、洁净人liu走廊、物流货淋走道、注塑间、胶垫吹chen、中储库、组装间、内包装间、外包装间及机房、物流等。机房设在三楼天面原小房间中，需做隔音防震处理;冷却塔及冷却泵置于三楼天面;设备运行负荷符合楼板承重要求。

10万级无尘车间的洁净标准：

- 1、尘粒最大允许数(每立方米)。
- 2、大或等于0.5微米的粒子数不得超过3500000个，无尘净化车间-青岛，大或等于5微米的粒子数不得超过20000个。
- 3、微生物最大允许数。
- 4、浮游菌数不得超过500个每立方米。
- 5、沉降菌数不得超过10个每培养皿。
- 6、压差：相同洁净度等级的洁净室压差保持一致，对于不同洁净等级的相邻洁净室之间压差要 5Pa，洁净室与非洁净室之间要 10Pa。
- 7、温湿度要求：十万级洁净室对温度、湿度无特殊要求时，以穿着洁净工作服不产生舒服感为宜，净化车间工程-济南，温度一般控制在冬季20~22 ；夏季24~26 ；波动 ± 2 。冬季洁净室湿度控制在30-50%，夏季洁净室湿度控制在50-70%。
- 8、配电：洁净室(区)的主要生产用房一般照度值宜 300Lx;辅助工作室、人员净化和物料净化用室、气

闸室、走廊等的照度值宜为200~300Lx。

烘焙（食品）净化车间应配置的净化设备

诸如：高效空气过滤器、风淋室、超净工作台、洁净层流罩、高效过滤送风口、空气自净器、臭氧发生装置、不锈钢洁净门窗、除湿机、通风柜等净化产品。

烘焙（食品）净化车间地面系统

地面采用溶剂型环氧树脂，强度C20以上，净化车间地坪-泰安，表面密实，净化车间，无起沙、空鼓、裂缝。颜色艳丽，防静电性能恒久不变，可承受中等以荷，耐高温。在满足使用的基础上，可以起到装饰的作用，耐磨、耐洗刷、防尘、防滑、性能优良，颜色和光泽均匀一致。

净化车间-无尘净化车间-青岛-晴朗净化(诚信商家)由山东晴朗净化科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东晴朗净化科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事临沂净化车间，临沂净化车间设计，临沂净化车间安装的厂家，欢迎来电咨询。