

# 导热油沥青加温存储罐厂家 广通筑路 南昌导热油沥青加温存储罐

产品名称	导热油沥青加温存储罐厂家 广通筑路 南昌导热油沥青加温存储罐
公司名称	德州广通筑路设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市经济技术开发区
联系电话	15165928688

## 产品详情

生产乳化沥青前，应清洗导热油沥青加温存储罐，防止与原始乳化沥青发生反应；生产初期应打开乳化剂溶液阀，乳化剂溶液从胶体秘流出后再打开沥青阀。一旦发现生产过程中存在胶体磨削力或乳化沥青，沥青含量应从35%逐渐增加。絮凝团聚体中的沥青用量应立即减少。每次生产后，必须先关闭沥青阀，然后关闭乳化剂溶液阀，冲洗乳化剂溶液阀约30秒，导热油沥青加温存储罐厂家，以防止胶体磨中残留改性沥青，影响下次生产。

立式、分体式新型节能沥青罐:

立式、分体式新型节能沥青罐是由一台卧式燃煤直热式沥青加热罐和一个或两个立式储罐联体组成。该沥青罐针对传统沥青库热效率底、能耗高、加温慢等缺点，改进了设计流程。把高温罐燃煤加热炉所产生的高温烟气导入立式储罐内、通过盘管加热立罐内的沥青，使其自流进入高温罐，在高温罐内接受二次加温达到生产所需温度，导热油沥青加温存储罐报价，实现了高温罐与立式储罐加温同步进行，导热油沥青加温存储罐定制，剩余高温烟气的再利用将热能利用到了至，大大节约了燃煤。

导热油沥青加温存储罐办法

乳化剂水溶液加温搅拌罐中内有导热油盘管，南昌导热油沥青加温存储罐，向水罐中注入冷水时应该先关闭导热油开关，加入需要的水量后再开启开关加温。直接向高温导热油管道倾注冷水容易使焊口开裂。

乳化机和输送泵及其他电机、搅拌器、阀门应进行日常保养。

导热油沥青加温存储罐长期停用，应放空罐中及管道中的液体（乳化剂水溶液不要长时间储存），各个孔盖要盖紧，保持清洁，各运转部件加注润滑油。次使用和长时间停用再次启用时应该清除罐中的铁锈，应定期清洗水过滤器。

导热油沥青加温存储罐厂家-广通筑路-南昌导热油沥青加温存储罐由德州广通筑路设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。德州广通筑路设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!