

# 江油做工程预算编制-图形算量

产品名称	江油做工程预算编制-图形算量
公司名称	津焯工程造价咨询有限公司
价格	999.00/套
规格参数	品牌:造价咨询 服务地区:全国 服务内容:工程预结算
公司地址	北园大街68号
联系电话	15106979730

## 产品详情

江油做工程预算编制-图形算量用尿素、硫酸铵、磷酸二氢钾等速效性肥料配制成浓度0.5%到1%的肥液，选早晚或阴天进行叶面喷洒，遇降雨应重喷一次。根系萌发后，可进行土壤施肥，要求薄肥勤施，慎防伤根。新植大树的枝梢、根系萌发迟，年生长周期短，积累的养分少，因而组织不充实，易受低温危害，应做好防冻保温工作。

基础钢筋网的绑扎要求两行钢筋交叉点应每点扎牢，中间部分交叉点可相隔交叉绑扎，绑扎时以受力钢筋移动为主要控制手段。双向的钢筋网，则必须将全部钢筋交叉点扎牢。绑扎时注意相邻绑扎点的铁丝扣要成八字型。以免网片歪斜变形。发承包双方在工程合同签订时不能预见的，对其发生的后果不能避免，并且不能克服的自然灾害和社会性突发事件。

江油工程文件和往来函件的报送方式不同，做工程预算编制合同当事人应注意，竣工结算文件应同时报送发包人和监理人。对江油竣工结算文件的审查，发包人可自行审查竣工结算文件，也可以委托专业的造价咨询机构审查，竣工结算文件经承包人和发包人共同确认后，竣工结算即告完成。

只有保证施工单位的技术措施的完备才能在将来的工作中合理应对。审核的方法包括全面审核法、重点审核法、对比审核法、分组计算审核法、筛选法等方法。其中全面审核法是比较普遍的审核方法，就是按照施工图的要求，结合现行定额、施工组织设计、承包合同或协议以及有关造价计算的规定和文件等，全面地审核工程数量、定额单价以及费用计算。土方、基坑放坡土方增量按放坡部分的基坑下口外边线长度（含工作面宽度）乘以挖土深度再乘以放坡土方增量折算厚度（见附表一放坡土方增量折算厚度表）以体积计算。沟槽（管沟）放坡土方增量按放坡部分的沟槽长度（含工作面宽度）乘以挖土深度再乘以放坡土方增量折算厚度以体积计算。

江油竣工结算申请该条款的设计牵涉到竣工结算文件提交的时间、内容、主体等方面的具体内容。竣工结算应以工程质量合格为发包人支付工程款的前提，如果承包人完成的工程质量不合格，无权向发包人主张工程价款。

由于各地的地下水位深浅不一，施工方法不同，为便于使用，本章所列各检查井均按无地下水计算，如有地下水时，基础增加10厘米厚的碎石垫层，套用本册非定型井渠项目。利润不是干出来的，而是算出来的。结算编制的好与不好，直接关系到利润的多少。结算编制的首要问题是：结算书要整洁、美观。有审结算的过程中，有的单位结算书像投标书一样漂亮，让人看着就觉得很正规，心里很舒服。需要注意的是，结算书好用活页纸，不要钉死。在编制结算过程中，预算人员不要怕麻烦，好能编制三套结算书。一套报建设方，一套报自己的领导，一套自己留用。个人觉得，少也应编制两套，自己的那套可以不要。报领导的要把没有30%以上把握的洽商剔除掉，并解释说这就是我们的结算目标。而报建设方的，能做多大做多大。所有建设方签认和没有签认的洽商都要编制预算，而且要就高不就低。不要怕建设方生气，只要是你能解释出原因的，都编制进去。被建设方砍掉也没关系。其实建设方也是希望砍下去的越多越好。自己留用的那套的意义就在于，这就是自己的心里底线。结算书编制过程中，一定要按日期顺序排列，编号编制。一定要有汇总，一定要有封面。

汽车运输工程预算定额中已综合考虑路基不平、土路松软、泥泞、急弯、陡坡等因素增加的消耗。载货汽车运输、自卸汽车运输和洒水汽车运水工程预算定额项目，仅适用于平均运距在15km以内的运输；当运距超过第一个工程预算定额运距单位时，其运距尾数不足一个增运工程预算定额单位的半数时不计，等于或超过半数时按一个增运工程预算定额运距单位计算。将测管固定在墙体的钢筋笼内，在绑扎时一定要牢固可靠，以免浇筑施工土建工程预算时使其发生上浮或侧向位移，影响监测数据的准确性。密封测斜管底部以及各处的接头，在装测斜管是随时检查其内部的一对导槽，使其始终与坑壁走向垂直。

工程施工图纸含清单招标文件（建筑综合服务中心全套施工图纸（含建筑结构水电结构53层超限超高层框筒结构办公楼结构施工图纸园林古城商业及住宅楼建筑施工图纸路桥农村公路路网建设项目特大桥栈桥施工方案（电气两栋办公楼暖通空调及综合机电协调工程招标。