

欧标工字钢IPE80锰含量

产品名称	欧标工字钢IPE80锰含量
公司名称	上海盛彩物资有限公司
价格	3552.00/吨
规格参数	规格:规格齐全 材质:材质齐全 长度:12米/6米
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城东路1019号
联系电话	19145530931

产品详情

1.基础参数：

米长：12m

品牌：马钢/莱钢/日照/欧洲进口/韩国进口

仓储：上海宝山库

材质:S235/S275/S355/S460等

工艺：热轧

产地：进口/国产

公差标准：EN10034:1993 (IPE) EN10024:1995 (IPN)

2.由于欧标工字钢在我们日常生活生产中的广泛应用，商务往来中各国之间存在执行标准的不统一，特此为大家准备一份欧标工字钢尺寸对照表，自行整理，如有偏差，请多包含

名称	规格	型号	米重(KG)
欧标工字钢	IPN80	80x42x3.9x5.9	5.94
欧标工字钢	IPN100	100x50x4.5x6.8	8.34
欧标工字钢	IPN120	120x58x5.1x7.7	11.1
欧标工字钢	IPN140	140x66x5.7x8.6	14.3
欧标工字钢	IPN160	160x74x6.3x9.5	17.9
欧标工字钢	IPN180	180x82x6.9x10.4	21.9
欧标工字钢	IPN200	200x90x7.5x11.3	26.2
欧标工字钢	IPN220	220x98x8.1x12.2	31.1

欧标工字钢 IPN240 240x106x8.7x13.1 36.2 欧标工字钢 IPN260
260x133x9.4x14.1 41.9 欧标工字钢 IPN280 280x119x10.1x15.2 47.9
欧标工字钢 IPN300 300x125x10.8x16.2 54.2 欧标工字钢 IPN320
320x131x11.5x17.3 61 欧标工字钢 IPN340 340x137x12.2x18.3 68
欧标工字钢 IPN360 360x143x13x19.5 76.1 欧标工字钢 IPN380
380x149x13.7x20.5 84 欧标工字钢 IPN400 400x155x14.4x21.6 92.4
欧标工字钢 IPN450 450x170x16.2x24.3 115 欧标工字钢 IPN500
500x185x18x27 141 欧标工字钢 IPN550 550x200x19x30 166
欧标工字钢 IPN600 600x215x21.6x32.4 199

3.产品基本描述

型钢是一种有一定截面形状和尺寸的条型钢材，是钢材四大品种(板、管、型、丝)之一。根据断面形状，型钢分简单断面型钢和复杂断面型钢(异型钢)。简单断面型钢指方钢、圆钢、扁钢、角钢、六角钢等；复杂断面型钢指工字钢、槽钢、钢轨、窗框钢、弯曲型钢等。型钢一般用于机械加工、结构连接等。

4.欧标含义 欧标认证的含义 欧标认证,也被国外认证机构称为E/e-MARK,是"车辆产品欧洲技术标准型式认证"的简称.我国企业界之所以称之为欧标认证,首先是因为认证的依据是欧洲的质量技术标准,其次是认证合格的产品将被许可挂上E/e欧洲某国标识.按照欧盟理事会的解释,"型式认证特指种秩序.成员国依据该秩序指令验证某一相好的机动车辆符合全部各项指令所规定的技术要求,并与制造商申报的技术数据相一致." 大概有：EMC认证，UL，EN，DIN，IEC.GS等标准

5.钢铁新闻资讯

HTW-1型复合发泡剂适用范围：HTW-1型复合发泡剂主要应用于泡沫混凝土屋顶、屋面保温隔热层的生产制作，其可对水泥、氧化镁、石灰、石膏、石粉、锯末、粉煤灰、沙、造纸废渣白泥等多种原材料发泡，制成泡沫混凝土、隔墙板、板条、砌块、空心砖、实心砖、热力管道保护套、屋顶隔热板等多种轻质泡沫建材，也可用于地暖保温隔热层制作。HTQ-1型复合发泡剂性能特点：比HTW-HTD-1发泡剂成本略高；所制成的泡沫混凝土气孔独立，相互之间不连通，吸水率小；明显提高泡沫混凝土强度，降低容重，防止砌块开裂；可在低温下(5℃以下)使用，发泡性能无明显变化。

6.产品图片