

# 钢丝绳芯挡边输送带 钢丝绳芯裙边隔板输送带

产品名称	钢丝绳芯挡边输送带 钢丝绳芯裙边隔板输送带
公司名称	青岛川泽翔橡胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	青岛市黄岛区铁山街道办事处铁山工业园
联系电话	0532-80757289 13061234155

## 产品详情

公司专业生产大倾角挡边带 钢丝绳芯挡边输送带 耐磨挡边输送带钢丝绳输送带 提升机皮带 斗提机钢丝绳输送带 运料机皮带 耐磨输送带 阻燃橡胶输送带 钢丝绳输送带 抽油机皮带 环形挡边输送带 耐酸碱输送带 超宽输送带 给煤机皮带 铺地橡胶板

钢丝绳芯挡边输送带带由基带、挡边、横隔板3部分组成。挡边起防止物料测滑撒落的作用。为便于绕过滚筒，档边设计成波纹状；横隔板的作用是承托物料，为了实现大倾角输送，采用T型TC型。档边和横隔板是用二次硫化的方法与基带连接的，具有很高的连接强度。

钢丝绳芯挡边输送带产品特点：

- 1、增大了输送角度(30~90度)；
- 2、占地面积小，投资少；
- 3、输送量大、提升高度更高；
- 4、从水平到倾斜(或垂直)能平稳过渡；
- 5、适宜输送易撒落的粉状、粒状、小块状、糊状及液态状物料；
- 6、能耗低、结构简单、胶带强度高、使用寿命长[1]。

钢丝绳芯挡边输送带价格品种：

钢丝绳芯挡边输送带根据覆盖胶性能不同分为普通型、耐热型、难燃型、耐寒型、耐酸碱型、耐油型等。

钢丝绳芯挡边输送带规格：

(1) 带芯材质：CC-56、NN100、NN150、NN200、NN300、NN400

(2) 带宽：300mm-2200mm

(3) 布层：2 - 10层

(4) 覆盖胶：工作面：1.5-8mm 非工作面：0mm-4.5mm

钢丝绳芯挡边输送带的带芯材质：

棉帆布芯CC-56

尼龙布芯 NN100、NN150、NN200、NN300、NN400

聚酯布芯EP100、EP150、EP200、EP300、EP400

钢丝绳芯 ST1000-ST2000

挡边高度(mm)：S80、S100、S120、S160、S200、S240、S300、S400

隔板高度(mm)：TC75、TC90、TC110、TC140、TC180、TC220、TC280、TC380