

聚氨酯淋胶机 板材淋胶机 非标淋胶生产线定制

产品名称	聚氨酯淋胶机 板材淋胶机 非标淋胶生产线定制
公司名称	深圳泓骏达科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:泓骏达 出胶流量: ± 1% 混合比例:1:1——10:1
公司地址	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 (入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
联系电话	18923416275

产品详情

聚氨酯淋胶机 板材淋胶机 非标淋胶生产线定制

聚氨酯淋胶机应用于双组份聚氨酯的淋胶灌胶，针对此类材料机器要特专加配有抽真空和可调试加热功能及自动清洗功能。根据实际使用需要，配置不同，价格不同，欢迎详询。

聚氨酯特点：耐低温性能好，防震性能好。具有硬度低、强度适中、弹性好、耐水、防霉菌、防震等特性，有优良的电绝缘性和难燃性，对电器元件无腐蚀，对钢、铝、铜、锡等金属，以及橡胶、塑料、木质等材料有较好的粘接性。

这是一款带自动混胶配胶功能并用于双组份聚氨酯（PU胶），适用于淋胶（滴胶，涂胶，喷胶）工艺的全自动淋胶机，先进控制程序，性能可靠、操作简单，计量准确，淋胶均匀、定位准确，大大减少胶水用量和人工成本的特点。

行业应用：净化板，保温板，蜂窝板，防火门，岩棉防火板，钢质门，复合板，瓦楞板等。

适合工艺：配胶、混胶，淋胶、灌胶、涂胶、滴胶、点胶、灌封，自动定量。

聚氨酯淋胶机 板材淋胶机 非标淋胶生产线定制

出胶流量：1---60克/5秒（可调）。出胶头个数：可以根据客户的实际要求1个至6个。
运行轨迹：打点，走直线，画圆，弧线及各种不规则的图形等。

输入气压：4~8 KGF/Cm²。耗电功率：2500W（加热时除外）。供电电压：AC220V 50HZ。

淋胶机，聚氨酯淋胶机，PU胶淋胶机，AB胶淋胶机，自动淋胶机，淋胶设备，双组份淋胶机，板材淋胶机，电脑控制淋胶机，智能淋胶机，环保淋胶机，淋胶机生产线，深圳淋胶机，淋胶机厂家，型号齐全可定制。

我司产品包括硅胶、环氧树脂、聚氨酯（PU）等单双组份胶水控胶设备，各种点涂胶工业机器人、双组份灌胶机、自动定量点胶机、点胶专用配件耗材、非标自动化设备等。