

户外防水P5表贴SMD2727全彩led显示屏价格国星封装价格

产品名称	户外防水P5表贴SMD2727全彩led显示屏价格国星封装价格
公司名称	深圳市泰美光电科技有限公司
价格	3900.00/平方米
规格参数	品牌:泰美 型号:P5 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区福永街道桥头港华兴工业一区A栋2楼
联系电话	0755-32816633 18665313218

产品详情

对于户外LED显示屏，要有必要的外围安全设备，做好防雷电防浪涌措施，在雷电暴雨天气尽量不要使用显示屏。注意环境的保护，尽量不要长期放在多尘的环境中，LED显示屏内部严禁进水，做好防雨措施。选择正确的散热设备，按标准来安装风机或空调，屏体环境尽量能做到干燥通风。户外防水P5表贴SMD2727全彩led显示屏价格，定制各种型号户外led广告显示屏，提供技术员上门安装、调试服务。

众所周知，凝露是户外led显示屏一种潜在的隐患，特别是对于模组接插件等不具备涂喷三防水的部件，凝露则极有可能会对部件金属材质产生腐蚀，从而影响到接插的性能，影响到显示屏的显示效果。户外防水P5表贴SMD2727全彩led显示屏价格，户外led显示屏在户外这种风雨雷电雪、高低温变化等不定的情况下，线路板上极易容易造成凝露、水珠，从而影响显示屏，这种情况下产品寿命也只有室内LED显示屏的30%左右。

对于户外LED显示屏，要有必要的外围安全设备，做好防雷电防浪涌措施，在雷电暴雨天气尽量不要使用显示屏。注意环境的保护，尽量不要长期放在多尘的环境中，显示屏内部严禁进水，做好防雨措施。选择正确的散热设备，按标准来安装风机或空调，屏体环境尽量能做到干燥通风。

户外LED显示屏整个控制系统有哪些设备

控制电脑：一般采用同步控制，即电脑与LED显示屏用网线连接，通过网线传输视频信号。对电脑配置要求不高，建议用台式机，需要具备独立显卡、带PCI插槽主板。

音响功放：让LED显示屏同步视频播放发出声音的设备，不需要发出声音或怕噪音也可以不装。具体功率大小根据屏幕面积大小来定。

配电箱：建议整屏功率在10KW以上配备，集避雷器、时控开关、空气开关。可为LED显示屏设备各器件运行稳定提供电压电源电流，分多路供电上线，有效防止电源开关跳匣等故障，具体规格大小根据整屏功率来定。比如30m²户外P10全彩约配30KW配电箱。

散热装置：空调、轴流风机，都是散热设备，主要考虑到的是户外环境阳光照射会导致LED屏幕表面和内部温度较高，风扇或空调至少配其一种，也可两种同时配备。

LED视频处理器：用于连接、转换外部视频信号设备接口的设备。比如DVD、有线电视、机顶盒、摄像头、摄像机直播等，根据带载分辨率和功能不同，有不同型号价格。

户外LED广告显示屏工作时间长，主要运行成本就是电费，故必须采取节电措施，使显示屏在节能状态下工作，实现低成本运营。户外LED广告屏节能方面要求制造商在屏体耗电、供电、运行管理等方面有全面的节能措施，并且不是以牺牲任何显示效果为代价的。我们推出的多功能控制卡，能够分时段自动调节亮度、温度等数值，不仅节能省电，还可延长显示屏使用寿命。

户外LED广告显示屏使用寿命一直以来都是客户为关注的问题之一，联硕光电LED显示屏产品经过严格测试。在非意外性事件影响下，理该使用寿命可达近10万小时，若每天使用时间为15小时，就可以使用17年之久。加上实际使用中碰到的各种天气、温度等因素，少可以使用10年以上，可以说经久耐用。

户外LED显示屏选购要注意哪些配置、性能？

户外LED大屏幕作为一个较大的电器设备，价格也不便宜，动辄上万甚至几十万元成本，相信用户都会对其价格、性能、质量、寿命、功能等方面综合考虑。那么LED显示屏性能主要体现在哪里，这样的电子产品配置上要注意哪些？

厂家科普：LED发光芯片、IC驱动芯片、控制系统、开关电源、封装技术、发光亮度、使用寿命、色彩还原性、整体均匀性、质量稳定性。

如果用户没有指定要求，我们生产的户外LED显示屏都是采用市面上稳定配件，从品质性价比考虑，我们LED发光芯片用台湾晶元表贴，台湾聚积驱动IC芯片，灵星雨或诺瓦全彩同步控制系统，巨能或创联开关电源，晶台或国星封装灯，发光亮度均能达到70

00CD/m²，使用寿命在8年以上。所用材料都是经过数年时间考验的品牌，用户可以放心使用，可以说在行业内是性价比的配置。

户外LED显示屏面积在10平方米以下，建议选用P5、P6、P8全彩型号，因为面积有限，又要达到理想的高清效果；面积在10-20平方米内可选用P5、P6、P8全彩型号，面积在30平方米以上，在显示效果不受影响的情况下，从价格方面考虑，用户可以选用P10全彩型号，适合观看距离10m以上。

户外LED广告形式新颖，受众较广。LED显示屏被广泛用于人流量多的公共场所、交通要道，以直观、形象、生动的广告形式吸引收视人的主动关注、受众范围更广，比传统媒体更具强制观赏性。除了可以户外广告宣传外，还可发布信息，丰富人们的文化娱乐生活，受到广大人民群众肯定和喜爱。

户外LED显示屏钢结构怎么做？

固定钢结构：主要用到工字钢、槽钢、角铁角钢、钢丝网、方管、螺栓、铝塑板等材料，还有人工安装、现场焊接、切割、脚手架搭建、吊车租赁、升降装置。一般建议由厂家免费提供钢结构CAD图纸，用户按图纸要求材料在当地请人焊接完成，这样方便省钱。（若用户嫌麻烦，都要厂家做好，包工包料交给厂家做，贴墙式按1000元/m²，立柱式按2500元/m²收费。

户外LED显示屏下单到安装好周期大概要多长时间？

1、厂家出货前需要时间：从收到预付款算起，厂家根据订单配置安排物料生产、加工、组装到成品检验合格，户外LED显示屏

面积在5-30m²内约15天；

面积在50-100m²内约20天；

面积在100-200m²内约30天，

面积在200-500m²内约45天。

2、物流运输时间：发货运输我们公司统一走德邦物流汽运，路途用时视具体德邦物流安排2-5天，新疆、西藏、青海、黑龙江等地可能会长点。

3、安装、调试时间：即钢结构制作、LED显示屏组装固定好在钢结构上、整屏调试点亮好所用时间。根据以往经验估计

面积在30m²内安装、调试好约要4天；

面积在30-50m²内安装、调试好约要6天；

面积在50-100m²内安装、调试好约要8天；

面积在100-200m²内安装、调试好约要15天；

面积在200-500m²内安装、调试好约要20天。

户外LED显示屏钢结构安装分两种情况：

1、钢结构和人工安装由厂家完成：即显示屏工程安装所用钢结构材料和人工安装费用均由厂家承包（参考以上第二部分钢结构和人工安装费用报价）。室内外屏钢结构材料主要有槽钢、工字钢、角钢、方通、铝塑板等国标材料，室内屏钢材稍减。买卖双方合同签订之后，买家预付款后3天内，厂家免费提供显示屏钢架结构专用CAD工程图纸，厂家开始在买家指定地点的显示屏安装现场开始展开施工工作，按设计要求先做好钢架框结构，等厂家显示屏屏体做好，发物流汽运到买方地，买方付款提货后即可开始安装，先装上屏体，再用铝塑板外包边装饰，厂家施工人员在安装期间，买家可现场监督检查。直到显示屏安装完成，技术人员将通电调试显示屏，显示屏点亮完好验收。

2、钢结构和人工安装由买家完成：即显示屏工程安装所用钢结构材料和人工安装费用均由买家完成。一般也建议这种合作方式，预付款3后内厂家免费提供显示屏钢架结构专用CAD工程图纸到买家，买家在当地按钢结构CAD图纸要求找钢结构制作商做好钢结构，等厂家显示屏屏体货运一到，即可开始安装，如安装过程中有技术问题，厂家可派技术人员上门协助指导安装，不收安装费用，买家只需负责厂家技术人员往返差旅费用和食宿费用，实报即可。其他正常安装流程同上。