

铜陵 批发柔性填料 SR—2柔性填料 SR柔性填料 厂家选择

产品名称	铜陵 批发柔性填料 SR—2柔性填料 SR柔性填料 厂家选择
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

铜陵 批发柔性填料 SR—2柔性填料 SR柔性填料 厂家选择

通用名称：GB柔性填料，SR柔性填料，BW嵌缝腻子胶，塑料性止水材料，弹性密封膏，SR—2柔性填料等等。

柔性填料是用沥青或橡胶和填充料混合而成，具有一定内聚力的高塑性止水材料。用做面板堆石坝等建筑物接缝的止水。该材料易于混凝土黏结，耐化学侵蚀性能好。在水压力作用下易压于缝内，对环境污染性能较小，满足强度和耐久性能的要求。

GB(SR)柔性填料施工方法施工方法：SR—2(以下简称SR)塑性嵌缝材料系填在周边缝顶部预留“倒”形槽内，必须粘紧密实，并呈弧形向上隆起，以便能较好地适应面板变形，在其表面采用聚氯乙烯塑料带包盖密封(死水位以上采用钢片)，要用角钢通过螺栓将其嵌固在砼上。SR塑性嵌缝材料施工前应先将其与砼结合部位用钢丝刷刷去砼表面的乳皮，然后冲洗干净，风干后再用。(1)施工准备用钢筋台车将“SR”填料、“SR”防渗盖板、电镀角钢及电镀膨胀螺栓等运至相应的施工部位。(2)嵌缝处理用钢刷将预留“v”槽内两侧清理干净，再用水冲洗槽内外，除去缝面上的灰砂。“V”槽清理干净后自然晾干。(3)“SR”填料填缝用黏合剂将槽内、外壁均匀涂刷一遍，外壁要相应涂刷的宽一些，不可漏刷。黏合剂刷好晾1h后，手感快干时，先在槽底沿槽走向放置一条PVC棒。再将“SR”填料均匀切成条状压入槽内，并在外壁按设计要求的弧状堆起2cm高。用手捶捶紧，嵌填一定要密实。“SR”填料嵌填完毕后，要及时盖上“SR”防渗盖板，再用冲击钻钻孔，安装电镀角钢后埋设10x75电镀膨胀螺栓，间距为400mm。

应用范围：

(1) 各种大中型水电工程大坝的伸缩缝及周边缝。(2) 大型层面板、伸缩缝、女儿墙与屋面接缝的防

漏。(3)大型层面板、伸缩缝、活动房屋、卫生间的防水密封。(4)地下室、人防工程、隧道地铁、涵洞以及各种给排水工程的止水密封。(5)混凝土与橡胶、塑料、陶瓷及各种金属材料的粘结密封。