

# 恩施铝合金门窗八性取样和数量第三方检测单位

产品名称	恩施铝合金门窗八性取样和数量第三方检测单位
公司名称	湖北精量建设工程质量检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测公司:湖北精量 检测报告:一式五份 送检类型:见证取样送样委托单
公司地址	仁和路玉龙居小区综合楼1-2层
联系电话	13477083161

## 产品详情

恩施铝合金门窗八性取样和数量第三方检测单位工程报验塑钢窗是属于金属门窗类，按照金属门窗安装工程检验批表格做，检验批应该是按照规格划分，同一规格按100樘划分，而不是按照楼层划分，然后还需要做《门窗隐蔽验收记录表》。

### 恩施门窗性能检测

- 1、气密性能：在风压和热压的作用下，气密性是保证建筑外窗保温性能稳定的重要控制性指标，外窗的气密性能直接关系到外窗的冷风渗透热损失，气密性能等级越高，热损失越小。
- 2、水密性能：舰船船体浸水或舱、柜充水后，其结构和相应的关闭设备等在一定水压作用下保持不透水的密闭性能、防止水渗漏的能力。
- 3、抗风压性：是指建筑的外门及窗在风压作用下，不发生损坏和功能障碍的能力。
- 4、保温性能：门窗的保温性能以传热系数  $\{w/(k)\}$  为准，是阻隔室内长波辐射热的能力，冬季门窗的保温性要好；
- 5、恩施中空玻璃露点检测：是在中空玻璃生产当中必须要涉及到的一个参数，它指的是一块中空玻璃内部结露的温度。对于这种产品来，露点应该是越低越好。而如果能够做到zui好的程度，在中空玻璃内部是可以不结露的。
- 6、可见光透射比：建筑每个朝向的窗（包括透明幕墙）墙面积比均不应大于0.70.当窗（包括透明幕墙）墙面积比小于0.40时,玻璃（或其他透明材料）的可见光透射比不应小于0.4。
- 7、遮阳系数：是玻璃遮挡或抵御太阳光能的能力，英文为Shading Coefficient，缩写为SC。在我国GB/T2

680中称为遮挡系数，缩写为Se。定义：实际通过玻璃的热量与通过厚度为3mm厚标准玻璃的热量的比值。

隐蔽部位的防腐，填嵌处理。

各分项工程的检验批应按下列规定划分：

1 同一品种，类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每100樘应划分为一个检验批，不足100樘也应划分为一个检验批。

2 同一品种，类型和规格的特种门窗每50樘应划分为一个检验批，不足50樘也应划分为一个检验批。

检查数量应符合下列规定：

1 恩施木门窗，金属门窗，塑料门窗及门窗玻璃，每个检验批应至少抽查5%，并不得少于3樘，不足3樘时应全数检查；高层建筑的外窗，每个检验批应至少抽查10%，并不得少于6樘，不足6樘时应全数检查。

2 特种门每个检验批应至少抽查50%，并不得少于10樘，不足10樘时应全数检查。

恩施铝合金门窗八性取样和数量第三方检测范围：来凤县、恩施市、利川市、建始县、咸丰县、巴东县、宣恩县、鹤峰县。