

玻纤增强PA66 美国杜邦 BM70G15HSLR 尼龙颗粒

产品名称	玻纤增强PA66 美国杜邦 BM70G15HSLR 尼龙颗粒
公司名称	苏州聚元利塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:杜邦Zytel 型号:BM70G15HSLR 产地:美国
公司地址	太仓市浮桥镇新港中路2号7-8幢09室
联系电话	13776183933

产品详情

供应：PA66(尼龙66) BM70G15HSLR 美国杜邦Zytel 塑胶原料 高温尼龙

PA66又称尼龙66；聚己二酸己二胺；nylon 66，缩写 NY66。

化学式： $[-NH(CH_2)_6-NHCO(CH_2)_4CO]_n$ - 外观 白包或带黄色颗粒状 密度 (g/cm³) 1.10-1.14

拉伸强度(MPa) 60.0-80.0 洛氏硬度 118 冲击强度 (kJ/m²) 60-100 静弯曲强度 (MPa) 100-120

马丁耐热() 50-60 弯曲弹性模量 (MPa) 2000 ~ 3000 体积电阻率 (cm) 1.83×10^{15} 介电常数 1.63，

半透明或不透明乳白色结晶形聚合物，具有可塑性。密度1.15g/cm³。熔点252。脆化温度-30。热分解温度大于350。连续耐热80-120，平衡吸水率2.5%。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀，但易溶于苯酚、甲酸等极性溶剂。具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差。

苏州聚元利塑化有限公司是一家专业从事塑胶原料销售的贸易公司,公司成立于2014年,主要经营进口工程塑胶原料,通用塑胶原料,特种塑料及弹性体塑料,耐高温材料等.我们有专业的团队,丰富的经验,可为客户提供加工生产所遇到的技术难题解决方案.我司有着稳定的进货渠道,直接从国外厂家进货,货源稳定,质量可靠,同时节省了成本,提高市场竞争能力.为客户缩短供货周期,大大提高了生产效率.公司本着诚信做人,诚信做事的原则,在当今竞争激烈的形势下,成为行业的佼佼者.

我司牌号齐全，如未找到您所需要的牌号原料欢迎来电咨询，

Zytel BM70G15HSLR BK537

15% Glass fiber reinforced polyamide 66 for blow molding 吹塑的15%玻璃纤维被加强的PA66

Zytel BM70G20HSLX BK537

20% Glass fiber reinforced polyamide 66 for blow molding 吹塑的20%玻璃纤维被加强的PA66

Zytel BM7300THS BK317

Unreinforced, PA6 blow molding resin 未加强，PA6吹塑树脂

Zytel CFE8005HS BK010

Blow moldable, Super Tough nylon 66 resin 吹适于模压，超级坚韧尼龙66树脂

Zytel FE240012 BK010

Highly toughened, heat stabilized polyamide 612 for extrusion, blow molding or processing by other techniques requiring high melt viscosity.

高度挤压的变坚韧的，热被稳定的多酰胺612，吹塑或者处理用要求高融解黏度的其他技术。