

微型手动球阀 肇庆手动球阀 东莞牧森阀门有限公司

产品名称	微型手动球阀 肇庆手动球阀 东莞牧森阀门有限公司
公司名称	东莞市牧森阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇塘厦大道新村58号
联系电话	13712727897

产品详情

不锈钢球阀产品动力标准严格种类丰富

不锈钢球阀材料保证产品种类非常丰富，就是因为产品足够，所以更符合生产需要，就是因为产品的质量足够，所以在现实的实际应用过程中，也有了很的实用性的特点。不锈钢阀门产品的采用手动，电动与气动的不同动力进行设施生产，保证了产品种类丰富的特点，也适合各种条件下使用。

它的重要作用就在于可以更好的实现阀门合理使用承受压力与实际应用的的使用效果，更符合实际应用的专业应用水平，而且也具备了较强的专业实力。

独特的阀座密封结构：浮动式球阀采用双斜面弹性密封圈或V型槽弹性密封圈结构设计，手动球阀价格，保证密封的可靠性，对于低压、超低压或真空工况用球阀，手动球阀哪家好，采用板簧加载的阀座密封结构，能确保球阀长期可靠的密封

自动泄压结构：当中腔压力出现异常现象时，肇庆手动球阀，中腔介质能依靠本身的推力推动阀座而自动泄压，微型手动球阀，从而确保阀体的安全

阀杆的可靠密封：阀杆采用有倒密封的下装式结构，倒密封的密封力随介质压力的而增大，故能确保阀杆的可靠密封，而且，当阀腔异常升压时，阀杆不会喷出

硬密封高压球阀说明：

1、范围：本说明书适用于法兰连接端的电动（或气动）球阀。

2、组成：由电动（或气动）执行机、机构与球阀阀体部分组成

3、使用限制

温度和压力限制：

1、铭牌显示有球阀在和操作温度下所允许的操作压力。

2、使用PTFE或RTFE材质的阀座和密封件，操作温度应在 - 29到120度之间。其他类型的阀座和密封件的操作温度，应受到KI工厂的检核。

3、阀的公称压力等级（PN），可表明硬密封高压球阀在正常温度状态下的工作压力。（例如：PN4.0，表明其操作温度在 - 29 ~ 120度时的工作压力为40 Bar（4.0MPa））。

微型手动球阀-肇庆手动球阀-东莞牧森阀门有限公司由东莞市牧森阀门有限公司提供。东莞市牧森阀门有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，牧森阀门一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：卓小姐。