

# 300/500V带屏蔽的伺服机电缆,编码器信号电缆

产品名称	300/500V带屏蔽的伺服机电缆,编码器信号电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司(厂家直销)
价格	2.88/米
规格参数	品牌:埃因线缆 型号:ANSK8573 产地:上海
公司地址	奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18049898980

## 产品详情

300/500V带屏蔽掉的交流伺服机电缆线,伺服电机信号电缆

### 结构

#### · 导体

超精细裸铜丝绞合导体,符合EN60228标准中第6类导体要求

#### · 绝缘

特种改性热塑性混合物绝缘料

#### · 芯线标识

5芯及以上采用不同颜色标识

自6芯以上,采用黑色线芯,连续白色数字编号标识或分色加打点标识

3根及以上线芯，可设置有绿/黄接地线

- 屏蔽

铝箔加镀锡铜丝编织复合屏蔽结构，覆盖率100

- 外护套

优质聚酯类橡胶弹性体护套料

- 护套标识

黑色或灰色护套

技术参数

- 额定电压U<sub>0</sub>/U

300/500V

- 测试电压

1000V

- 运行温度

移动安装-5 至+80

固定安装-20 至+80

- 较小弯曲半径

移动安装15 × 电缆直径

## 固定安装10 × 电缆直径

驱动力铜芯电缆0,75 mm<sup>2</sup> - 35

mm<sup>2</sup>:裸铜线精绞，PVC铜芯电缆绝缘层,铜芯电缆为黑色带持续白数字编号及其绿黄维护电导体。

操纵铜芯电缆0,34 mm<sup>2</sup> - 1,5 mm<sup>2</sup>:裸铜线精绞，(TPE)铜芯电缆绝缘层,铜芯电缆色调黑色带持续白数字编号，绞生成对，每单挑对带铝铂，电镀锡排流线型，电镀锡铜线屏蔽掉。PVC外护线套，阻燃性和自熄(合乎DIN EN 60332-1-2 VDE 0482第332-1-2:2005-06一部分规范)。外护线套色调深灰色(RAL 7001).

主要用途ANSK8573用以电子器件操纵交流伺服电机，作为驱动力和意见反馈电缆线。其独特电缆线构造及其高品质原材料保证了电缆线使用期限长。Servo和DNC电动机联接驱动力铜芯电缆和屏蔽掉操纵铜芯电缆而且能够用以有时候弯折运用。