

# 赤峰聚合物聚苯板匀质板设备

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 赤峰聚合物聚苯板匀质板设备           |
| 公司名称 | 廊坊聪旭节能科技有限公司            |
| 价格   | 150000.00/台             |
| 规格参数 | 产地:廊坊市大城县               |
| 公司地址 | 大城县聪旭节能                 |
| 联系电话 | 13784775520 13784775520 |

## 产品详情

赤峰聚合物聚苯板匀质板设备环氧胶泥均质板工业生产机械设备生产生产制造流

- 1、将混凝土、人造纤维等原材料由自动配料系统开展调味料造纸行业，使原料充足混和，维持匀称。
- 2、环氧胶泥均质板工业设备将料浆传入储浆池中，持续在拌和使其维持匀称，将料浆送至储浆罐后再送至流浆箱，在流浆箱内一样拌和以维持匀称性
- 3、料坯由流浆成形筒摔下去，由接坯机接送车到切坯处，由切割对料坯的竖向包边条，割掉的废角料由接坯机传入再生塑料颗粒搅拌设备，再由搅拌设备拌和后传入储浆池以再一次应用。
- 4、此时由四柱液压机堆垛玻璃吸盘将料坯呼吸至码垛小汽车处，进行码垛工作方面。
- 5、应用运送小汽车将码垛的料坯送进维修保养

## 赤峰聚合物聚苯板匀质板设备

廊坊聪旭节能科技有限公司匀质板机械设备将减水剂加上水(温度40 左右)中,搅拌均匀约20秒,再加粉煤灰、水泥搅拌1分钟,加环氧胶搅拌一分钟,加合成纤维、憎水粉、固化剂搅拌三十秒(根据凝固速度调整时间),入加缓凝剂搅拌20秒后充进聚乙烯颗粒(打气泵打进砂浆底部)搅拌5-10秒上下后(泡沫颗粒均匀)裹浆)将料浆倒进模版中刮平。

匀质防火保温板可以采用水泥砂浆砌贴在混凝土基底上，或相互砌筑成大截面通风消声器，或使用粘结剂粘贴在钢质基板上。泡沫玻璃能在潮湿和震动条件下长期使用，具有不燃烧、不老化、不霉烂、抗水不软化、无毒无放射性等特点，适用于环境条件恶劣的情况下。水泥基设备料箱放料:该设备所配备的的料箱，是液压宽幅料箱，下料面宽，料在生产线上不会造成中间堆积，两侧缺料的现象。