

安装铝合金保温托架或嵌固带 铝合金托架

产品名称	安装铝合金保温托架或嵌固带 铝合金托架
公司名称	安平县夏令丝网制品贸易有限公司
价格	5.50/米
规格参数	品牌:夏博 材料:镀锌板 包装:10根一件
公司地址	河北省衡水市安平县马店镇刘吉口村四区90号
联系电话	03187753528 15333189528

产品详情

安装铝合金保温托架或嵌固带

- 1、楼层超过7层时，应在大面墙设置铝合金嵌固带或托架，7~18层隔层设置，18层以上每层设置。
- 2、铝合金托架和嵌固带应通长设置，托架和嵌固带端部之间应留有不小于3mm的间隙。

安装托架时请使用水平仪。

- 1、铝合金托架、或嵌固带可按下列要求制作：金属材料应进行氧化处理，并应先冲孔，后进行阳极氧化处理。氧化膜厚度不应小于 $10\mu\text{m}$ ，整个托架的氧化处理应均匀一致；型材表面应清洁，不得有裂纹、起皮、腐蚀、气泡、氧化膜脱落现象，在冲孔处及型材边缘处不得有毛刺，托架两端及边缘不得有开口。

铝合金托架及嵌固带示意图

注意事项：

- 1.安装托架时必须保证托架处于水平的位置交圈设置。
- 2.两根托架之间应留有 3 mm的间隙。
- 3.在固定托架时应尽量在托架端部的一个孔下钉，以避免因热胀冷缩等原因造成过大的长度方向变形；第二个钉应下在垂直方向的长孔中，以便调节水平位置。
- 4.一层岩棉板及 7 层以上部位设置金属嵌固带，7-18 层隔层设置，18 层以上每层设置。