

国一本白离型纸 昆山彩益纸塑制品有限公司

产品名称	国一本白离型纸 昆山彩益纸塑制品有限公司
公司名称	昆山彩益纸塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市千灯镇支浦路58号凯普园区
联系电话	17351199981

产品详情

离型纸的剥离力介绍

离型纸的剥离力主要取决于硅油配方和涂布量，在硅油配方不变的情况下，涂布量的多少直接影响到剥离性能。较高的涂布量，白牛离型纸，能够密实地将原纸或淋膜后的原纸覆盖，保证硅油均匀分布。而较低的硅油涂布量，则容易出现漏涂等现象，致使剥离不良。有些离型涂布供应商为节约成本以降低硅油涂布量，致使剥离偏重，金华离型纸，生产出重离型纸，在使用时是具有相当风险的。

- 一、一般0.15N/25mm，即15克左右的剥离力，俗称为轻剥离；
- 二、0.25N/25mm，即20-30克的剥离力，国一本白离型纸，俗称为中剥离；
- 三、0.4~0.6N/25mm，即40-60克的剥离力，俗称为重剥离；
- 四、当然也有0.03~0.05N/25mm，即3~5克的剥离力，俗称为超轻剥离；
- 五、也有1.00N/25mm，即100克以上的剥离力，俗称为超重剥离。

残余粘着率，是指离型纸在经过第一次剥离后，第二次剥离时的力，经计算后得到的数据，主要反映硅油固化的效果。

离型纸技术指标的测试是一件相当复杂的工程。一般电子厂、胶带厂仅能测试后几项数据。

硅油纸主要应用于哪些方面

- 1, 名称:俗称硅油纸，或者防粘纸.

2, 构造:离型纸有三层构造,层底纸,第二层是淋膜,第三层是硅油.

3, 作用

(1), 格拉辛(底纸为格拉辛)硅油纸:耐高温,防潮,防油,一般用于食品行业包装.

(2), 普通离型纸:防潮,防油,起到产品的隔离作用.

4, 适用行业:电子,汽车泡棉,印刷等,高白离型纸,它的使用范围大部分和具有粘性的特别在一起,特别是胶带.所以,一般要用到胶带的产品都会用到离型纸.

5, 分类

(1):按颜色:

A, 单硅白色离型纸,指一面是素纸,一面是硅油.较常用.

B, 单硅黄色(蓝色)离型纸,指二面都是黄色(蓝色)的离型纸.

(2):按克重:从35克至250克(可以更高)不等.

(3):按有无加硅油可分为硅油纸,和淋膜纸.

离型纸的作用是防止预浸料被污染,又可为在其表面划线提供方便。离型纸的另一个作用是防止单向预浸料的横向开裂。离型纸应满足:能粘住预浸料,但又易于使两者分离;不与树脂体系发生化学反应或污染树脂体系;在环境温湿度发生变化时,离型纸的长度、宽度都应保持不变,以免引起离型纸起皱而使预浸料皱折;应具有足够的致密性,能防止水分通过它进入预浸料中;离型纸受牵引后其伸长率应与纤维保持一致,以防止预浸料在制备过程中由于牵伸不同步而引起变形或扭曲;它的厚度、单位面积质量不易精确控制。

离型纸由涂有防粘物质的纸制成,其型号要根据材质、厚薄、伸长率、单双面的差别而区分。

昆山彩益纸塑制品有限公司是一家专业从事淋膜纸和离型材料的产品研发,生产加工,市场销售一体化的企业。公司产品规格种类齐全,品质稳定。

国一本白离型纸-昆山彩益纸塑制品有限公司(推荐商家)由昆山彩益纸塑制品有限公司提供。行路致远,砥砺前行。昆山彩益纸塑制品有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,与您一起飞跃,共同成功!同时本公司还是从事卫生巾用离型纸,CCK离型纸,印刷离型纸的厂家,欢迎来电咨询。