

供应塑料填料 PVC胶泥 防水接缝材料

产品名称	供应塑料填料 PVC胶泥 防水接缝材料
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	5.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:河北衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

供应塑料填料 PVC胶泥 防水接缝材料

塑料填料产品说明：

塑料胶泥、PVC胶泥、塑料填料。塑料填料主要原料是煤焦油、聚四乙烯树脂、增塑剂、稳定剂防老剂、填料等，按一定比例，在130-140 温度下塑化而成。

塑料填料是一种廉价型水泥混凝土公路路面填缝防水材料，施工如下：

(1) 清缝，应先采用切缝机清除接缝中的旧填缝料及夹杂其中的砂石和泥浆等，再使用压力大于等于0.5Mpa的压力水和压缩空气彻底清除接缝中的尘土及其他污染物，确保缝壁及内部清洁、干燥。缝壁检验以擦不出灰尘为灌缝标准。清缝后，缝壁平直，缝宽比原缝宽不超过2mm。(2) 填缝a.使用常温聚氨脂填缝料时，应按规定比例将两组分材料按1h灌缝量搅拌均匀后使用；

b.灌缝深度宜为15~20mm，浅不得小于15mm.先挤压嵌入直径9~12mm多孔泡沫塑料背衬条，再灌缝。灌缝顶面热天应与板面齐平；

c.冷天应填为凹液面，中心低于板面1~2mm.填缝必须饱满、均匀、厚度一致并连续贯通，填缝料不得缺失、开裂和渗水。(3) 养生，常温施工式填缝料的养生期，低温天宜24h，高温天宜为12h，在灌缝料养生期间应封闭交通。对纵横向接缝宽度大于1cm的采取清缝、设接缝板或嵌缝条、填缝的方法处理。接缝板采用软木板或聚氨酯硬泡沫板。聚氯乙烯胶泥性能指标：密度1.3 g/cm³；低温柔性-10 --20 无裂缝；拉伸粘结性抗拉强度0.02-0.15Mpa；较大延伸性不下于300%；施工条件，可在-25 -80 温度下施工。

。

塑料填料特点：

塑料填料是一种具有弹性，粘结力强，耐热度高，低温柔性好，老化缓慢，耐酸碱腐蚀，宜热施工并可冷用之长处的一项新式修建防水材料。是在传统胶泥的基础上改善发展起来的。可替代沥青油毡或其他防水材料。做为修建屋面，地下防潮，天沟途径的防水，公路嵌缝等运用作用杰出，施工简洁，易于检修。

塑料填料用途：用于各种新旧混凝土屋面板、墙板、楼板、地板、渡槽、水管、天沟、桥梁、堤坝、车道、地下室等构筑物嵌缝防水。以上便是腾达公司小编编辑的内容，仅供参考，价格方面可面议我公司还生产各种橡胶制品，可以一同选购，请放心下单，我公司产品均是检测合格，方可出厂。