

高品质特柔电机引接线 JBQ , JXN

产品名称	高品质特柔电机引接线 JBQ , JXN
公司名称	上海胜宇电线电缆有限公司
价格	7.00/米
规格参数	品牌:上宇 型号:JBQ , JXN 线芯材质:镀锡铜线
公司地址	上海市浦东新区秀浦路2500弄6号707室
联系电话	021-61184212 13761065564

产品详情

品牌	上宇	型号	JBQ , JXN
线芯材质	镀锡铜线	芯数	1
护套材质	丁腈	电线最大外径	21 (mm)
护套厚度	1.5 (mm)	标称截面	25 (mm ²)
产品认证	CCC		

应用范围: 该产品通常作为交流额定电压1140v及以下的b级绝缘电机、电器绕组连接并引出机壳或绕组与电机壳体上的接线柱连接用电缆特性：

电线导体的长期允许工作温度应不超过70 。具有良好的柔软性及耐热、耐溶剂性。应用标准：jb6213

92 q / 12yj 4135-2000技术参数：额定电压vde u0/u 500/1000v测试电压4000v绝缘电阻最小

100m × km温度范围：移动工作条件 -25 至+80 固动工作条件 -40 至+80 最小曲径 移动工作条件

10 × 电缆直径 固动工作条件 6 × 电缆直径抗辐射5 × 10⁷cj/kg燃烧特性阻燃符合vde 0482 t

265-2-1iec600332-1 , ulvw-1 ; csa ft 1无卤符合din en 202641-1 ; en 50267-2-1和en 60684-2电缆结构和标准：

导体：采用裸铜或镀锡铜丝，性能符合jb947-76《橡皮和塑料绝缘电线电缆用铜导电线芯》中的要求。绝缘：

特殊橡皮绝缘，符合bj664-77《电线电缆用橡皮》标准规定。护套：特殊混合丁腈护套。电压测试：

成品电线须经受jb1171-76，规定的交流50hz耐电压试验。电线应能经受浸漆试验，电线经150 ± 5 ，5小

时恒温后，浸入温度为50 ± 5 的1032漆中30分钟，取出滴干，再经130 ± 5 ，48小时恒温，最后将电线

卷绕在规定直径的圆棒上，电线护套层应无开裂、脆裂和发粘等现象。