柯尼卡美能达UG60A/60CT/60S光泽仪 单角度光泽计 高精度耐久用

产品名称	柯尼卡美能达UG60A/60CT/60S光泽仪 单角度光泽计 高精度耐久用
公司名称	广州卓谐仪器设备有限公司
价格	22500.00/台
规格参数	品牌:MINOLTA 型号:UG60 产地:日本
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-I011247（集群注册）（JM）
联系电话	020-89015034 13168972535

产品详情

???UG60A/60CT/60S?????????60???AA???????????4,000???????UG60???/????????????????????

???UG60A/60CT/60S??????

型号	Multi Gloss 268A	Uni Gloss 60A	Uni Gloss 60S	Uni Gloss 60CT
测量角度	20°、60°、85°	60°		
测量面积	20°：10×10 mm	-		
	60°：9×15 mm	60°：9×15 mm	60°：2×4 mm	
	85°：5×38 mm			
符合标准	ISO 2813、ASTM D 523、ASTM D 2457、DIN 67530、ISO 7668（Uni Gloss 60S除外）、JIS Z 8741（Uni Gloss 60S除外）			
测量范围	20°：0.0～2,000 GU			
	60°：0.0～1,000 GU	60°：0.0～1,000 GU		
	85°：0.0～160 GU			
分辨率	0.0～99.9 GU：0.1 GU 100～2,000 GU：1 GU			
重复性	0.0～99.9 GU：0.2 GU 100～2,000 GU：读数的0.2%			0.0～19.9 GU：0.1 GU 20.0～99.9 GU：0.2 GU 100～2,000 GU：读数的0.2%
器间差	0.0～99.9 GU：0.5 GU 100～2,000 GU：读数的0.5%			0.0～19.9 GU：0.2

		GU 20.0～99.9 GU：0.5 GU 100～2,000 GU：读数的 0.5%
存储	999 个测量值，包括日期和时间	
差值测量模式	储存 50 个标准值	
电池性能	约4,000次测量（使用1.5 V AA(R6) 碱性电池时）	
测量时间	每个角度0.5秒	
关机	自动、可选择 10 ～ 99 秒	
语言	10国语言（日语、英语、西班牙语、德语、法语、意大利语、俄语、波兰语、葡萄牙语、土耳其语）	
测量模式	标准模式（样品测量模式、统计测量模式、连续测量模式和基本测量模式）和差值测量模式	
接口	USB 2.0	
操作温湿度范围	15～40 ° C，zui大相对湿度为85%（35 ° C时），无冷凝	
存储温湿度范围	-10～60 ° C，zui大相对湿度为85%（35 ° C时），无冷凝	
电源	1.5 V AA (R6) 碱性电池或通过计算机的USB端口供电	
尺寸（宽×高×深）	155（W）× 73（H）× 48（D） mm	
重量	400g	
显示	彩色液晶显示屏	
软件	smart-chart（smart-lab Gloss）	

??
??