

武汉博文公司 工业PH电极

产品名称	武汉博文公司 工业PH电极
公司名称	武汉博文电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市青山区工人村路钢谷18栋11层
联系电话	13808633788

产品详情

武汉博文电子有限公司是一家集科研开发、生产、销售、技术服务于一体的专业生产分析传感器、仪器仪表的综合性企业。公司主要产品包括：电极(传感器)、分析仪表、物位仪表、流量仪表、压力仪表等多个系列。

不过，PH电极的好坏，主要是通过电极的斜率来判断它的好坏的，电极的零电位毫伏值主要用来辅助比较。一般使用斜率范围95-105%的电极，零电位是正负15毫伏。零电位只是一个范围值，只要在这个范围内都是相对比较好的电极，在使用一段时间以后，零电位可能会发生漂移，比如会在正负60毫伏以内波动，这个是正常的，但是电极斜率就不能低于70%，而且有些要求的，还需要高于80%。

武汉博文电子有限公司是一家集科研开发、生产、销售、技术服务于一体的专业生产分析传感器、仪器仪表的综合性企业。公司主要产品包括：电极(传感器)、分析仪表、物位仪表、流量仪表、压力仪表等多个系列。

同一样品，两次测量的pH值不一样？

温度变化或样品本身发生了化学反应，都会引起pH值的变化。所以，应尽量保持温度一致，并且避免化学反应。

武汉博文电子有限公司是一家集科研开发、生产、销售、技术服务于一体的专业生产分析传感器、仪器仪表的综合性企业。公司主要产品包括：电极(传感器)、分析仪表、物位仪表、流量仪表、压力仪表等

多个系列。

液体填充型（可充型）：将电极内的电解液抽干；用蒸馏水漂洗腔体；重新注入新鲜电解液，然后将电极浸泡在60 ° C温水内15分钟即可。

玻璃球泡问题：

时间久后玻璃膜上会有脏物，工业PH电极，建议按下述方法进行清洗：

? 蛋白质：用GreenPrima的蛋白质清洗溶液或在液体肥皂溶液内清洗（200mL温水内约放半茶匙皂液），用软布轻轻擦pH玻璃。记住，pH的玻璃极为脆，很容易破碎。

? 无机盐：在0.1M的盐酸或四（切勿浸泡）内清洗；用蒸馏水漂洗。

? 油膜：在或（切勿浸泡）内清洗；用液体肥皂清洗，然后用蒸馏水漂洗。

武汉博文公司(多图)-工业PH电极由武汉博文电子有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉博文电子有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!