维修美能达分光测色仪CM-3700A 专业维修有保障维修周期短保修3个月

产品名称	维修美能达分光测色仪CM-3700A 专业维修有保障维修周期短保修3个月
公司名称	广州卓谐仪器设备有限公司
价格	800.00/台
规格参数	型号:CM-3700A 维修地:广州、上海 维修周期:15天
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-I011247（集群注册）（JM）
联系电话	020-89015034 13168972535

产品详情

??????CM-3700A??

???????????????CM-3700A?????????????????????????????????CM-3700A????????????????
????????/??*1?????????????????/???????3???

???dian???CM-3700A?????????????/???
?????????????????????????1??
????????????

???CM-3700A???

照明/受光系统	反射：d/8（漫射照明，8°方向接收）SCI（包含镜 ）/SCE（不包含镜面反射光）机械切换测量(ISO7 5033 Teil7、JIS Z8722 条件C）透射：d/0（漫射照明，垂直方向接收）
传感器	硅光二极管阵列（38组）
分光方式	平面回折光栅
测量波长范围	360nm～740nm
测量波长间隔	10nm
半波宽	约14nm
反射率测量范围	0～200%；分辨率： 0.001%

照明光源	脉冲氙灯
测量时间	0.6～0.8秒（输出数据为止）
zui小测量间隔	3秒
测量/照明口径	LAV：Φ25.4mm/Φ28mmMAV：Φ8mm/Φ11mmS mm/5×7mm
重复性	1.白板校正后，以10秒间隔测量白色校正板30次光 标准偏差0.05%以内色度值：标准偏差?E*ab 0.005以 正后，以10秒间隔测量黑板（BCRA，反射率1%） 光谱反射率：380nm～740nm：标准偏差0.02%以内 370nm：标准偏差0.04%以内 色度值：标准偏差?E*ab 0.05以内
器间差	以主机测量BCRA Series ?? 12色板的平均?E*ab 0.08以主机测量BCRA Series ?? 12色板的zui大?E*ab 0
温度波动性	光谱反射率：±0.10%/°C以内色度值：ΔE*ab 0.0
透射测量样品条件	样品宽度：无限制，厚度：小于50mm透射测量口 mm
UV调整	马达控制滤镜位置，连续变化
端口	USB 1.1
电源	AC 100V/120V/230V 50/60Hz（使用标配的电源适配
操作温湿度范围	13°C～33°C，相对湿度80%以下（35°C），无
储存温湿度范围	0°C～40°C，相对湿度80%以下（35°C），无凝
尺寸（长×宽×高）	271 ×274× 500 mm
重量	18Kg
标准配件	白色校正板CM-A154，零位校正盒CM-A155，3× CM-A91，Φ8mm目标罩CM-A92，Φ25.4mm目标 ，USB线1F-A21，电源适配器AC-A308，配件盒CM A156，防尘罩CM-A69
可选配件	透射样品夹CM-A96，透射零位校正板CM-A100， A97、98、99，塑料比色皿CM- A130、131、132色彩管理软件CM-S100w