

带式真空干燥机 带式干燥机 健达干燥

产品名称	带式真空干燥机 带式干燥机 健达干燥
公司名称	常州健达干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市天宁区东青镇
联系电话	13901507888

产品详情

非标带式干燥机，设备采用2个干燥阶段，由8个独立热风循环单元组成，全长24m。细节部分，我司为便于及时对网带上的物料进行检测，每一个干燥单元均有观察取样口，且在箱底设计有落料斜板及快开清扫门，便于清理箱内粉料。材料用料部分，该设备网带采用双层不锈钢丝网，既保证了网带强度，又可防止烘干小规格产品时落料。

目前公司属于干燥行业的重点生产企业，中石化指定供应商，拥有国家专利十多项，企业资质等级连续八年AAA级，产品多次荣获国家金奖，带式干燥机厂，通过CE认证和ISO9001国际质量体系认证。

公司凭借优质的产品、良好的售后服务、诚信经营的理念，产品已遍及全国及世界各地，赢得了海内外的一致好评。被众多世界500强企业纳入其全球干燥设备供应商和优质合作伙伴。

带式干燥机特点：网带速度变频可调，保证了物料的停留时间，也确保了出料品质；

针对物料特点设计的带搅拌料仓及独特布料器机构，使块状物料很容易分散，且不致影响物料特性，料层厚度方便可调，在网带纵向、横向都布料均匀；

每一个可控单元，有独立的新风补风口、加热器、循环风机、风道过滤器、排湿口等；

加热器、循环风机设置在带机底部，带式干燥机，带机两侧均装有快开门，网带式干燥机，方便清理、检修；

采用合理的斜向导风板，使得网带横向布风均匀，温差小，带式真空干燥机，并使清料更容易；

带机采用8公分的硅酸铝保温，密封良好，使工作环境良好；

带机共分五段五个单元，使能耗利用更合理、更低；

带机低层网带底部做成倾斜面，便于收集、清理物料。

白萝卜带式干燥机工作原理：空气经换热器加热后，通过热风循环风机强制送至侧风道内，再通过放置在网带上、下位置的喷射管，将热空气直接喷射至物料的上、下两面，对其进行强制干燥。一部分尾气由排湿风机引至室外，另一部分空气与补充的新鲜空气经加热后再次通过循环风机送至干燥机内，对物料完成干燥。

带式真空干燥机-带式干燥机-

健达干燥由江苏健达干燥工程有限公司提供。江苏健达干燥工程有限公司有实力，信誉好，在江苏常州的干燥设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进健达干燥和您携手步入辉煌，共创美好未来！