

Q235材质气动方风门（阀）明通电力公司聊城气动方风门

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | Q235材质气动方风门（阀）明通电力公司聊城气动方风门 |
| 公司名称 | 盐山县明通电力设备制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省沧州市盐山县五里窑工业区 |
| 联系电话 | 15133750540 15133750540 |

产品详情

供应D-LD2000四轴气动方风门来电咨询

气动方风门方风门位置 允许 水平安装和垂

气动方风门方风门主轴前轴承颈上，供装设涡轮箱、手柄
电动执行器用、方风门装设有挡板全开时的挡钉。

气动方风门该风门具有启闭转动灵活，驱动力矩小，热态不会卡死，聊城气动方风门，密封严密，并可承受系统中较高压力、温度的优点。

按公称通径区别，标准DN100-DN1400等18种。

风门在全闭状态下的走漏率小于3%；

工作压力小50KPa;

工作温度小于400度。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：盐山县明通电力设备制造有限公司

标准烟道脱硫气动方风门明通电力公司

气动方风门方风门的用途：

方风门主轴前轴的轴承颈上，供装设蜗轮箱用。风门本体装设有保证挡板全开时挡钉。方风门本身均不带任何传动装置，可按需要选取。产品订货时，Q235材质气动方风门（阀），只需注明标准标号。

方风门有单轴、双轴、三轴、四轴和五轴等五种型号，方风门规格中的尺寸为管道外部截面尺寸，叶片长度L方向为水平面内尺寸相邻叶片平行启闭。产品规格有300×400-2400×2000等66种，使用介质温度不得超过400。风门的位置可水平布置或垂直布置。圆风门外壳的突出部分及方风门主轴前轴承的轴承颈上，供装设蜗轮箱用。

电动方风门生产厂家为保证烟气挡板门100%的密封及使用寿命，在关闭状态下，需通加热密封空气。在对挡板门进行安装、调试、维护或检查前，应确保安装、维护人员人身安全，烟道气动方风门800*600，烟道与挡板门叶片相联的区域是危险区域。叶片运转会导致特别严重的损伤，电动气动方风门双轴，甚至会危及生命，在安装调试维护之前烟气停止在烟道中流动，并确保执行器断电，防止执行器误动作。明通电动方风门生产厂家在大型火力发电机组烟气脱硫（FGD）系统中，烟气脱硫挡板门是脱硫装置进入和退出运行的重要设备。

明通公司直销钢制圆风门 调节型单轴气动方风门厂家供应

气动方风门该系列产品按控制方式分为电动风门和手动风门；按风门轴数分为单轴、双轴、三轴、四轴、五轴、多

轴，手动 电动 气动方风门..

我厂还生产防腐方风门通过玻璃鳞片的片状结构在涂膜中的平行排列，切断了漆膜中的微孔，大大延长了风门腐蚀性介质在涂膜中的扩散路径，从而有效延缓了方风门的使用寿命。

多轴

热销气动方风门、气动高温挡板风门、气动挡板方风门、气动比例调节挡板风门、调节型气动

方风门等。它是用于高温烟气管道，隔绝烟气作用，我们通常选用的气缸方风门有很多种，

Q235材质气动方风门（阀）-明通电力公司-聊城气动方风门由盐山县明通电力设备制造有限公司提供。盐山县明通电力设备制造有限公司是一家从事“挡板门,隔绝门,风门,插板门,防爆门,锁气器,阀门传动装置”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“明通”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使明通电力在工业锅炉及配件中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！