

空气消毒-龙泰臭氧变频水冷式成套设备（外）50

产品名称	空气消毒-龙泰臭氧变频水冷式成套设备（外）50
公司名称	徐州市龙泰臭氧设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:龙泰 型号:LT-CW 50 产品别名:臭氧发生器-高效水冷式臭氧发生器
公司地址	徐州市城北开发区时代大道1号
联系电话	86-516-83739920 13685168198

产品详情

品牌	龙泰	型号	LT-CW 50
产品别名	臭氧发生器- 高效水冷式臭氧发生器	空气净化技术	活性氧技术
功率	0.46 (Kw)	适用领域	制药等

用途

采用国际先进技术研制开发的新一代臭氧发生器，具有高效、集成自动化控制等多项完备功能，为制药行业hvac系统实现gmp认证及gmp持续改进规范要求提供保证。

技术特点

臭氧浓度智能监测系统能监测消毒全过程，显示臭氧浓度变化，直读相关数据，以便生产工艺制定。

电源系统采用最先进的igbt控制模块及plc联控系统，过压、过流、过载、过热等保护功能齐全。

空气处理系统是经过除水、除油、除尘等系列工艺，向变频放电室提供合格原料气体。

先进的水冷技术、确保臭氧产量稳定，浓度高达3000ppm以上，不受季节或室温变化影响。

采用钛金放电装置，臭氧产量几乎不衰减且能耗低，寿命长，运行稳定。

适用于易燃易爆环境，可实现一机带多个hvac系统，操作简单，维护方便。

分局用户需要配置液晶显示屏，通过modbus通信协议，与电脑及其他设备联接，实现自动化控制。

lt-cw系列为自带气源，lt-cw 系列为外接气源。

技术参数

型号	臭氧产量 (g/h)	输入电源 (v/hz)	功率 (kw)	外形尺寸 (mm)
lt-cw50	50 ± 10%	220v/50hz	0.83	700 × 400 × 1160
lt-cw100	100 ± 10%	220v/50hz	1.98	950 × 580 × 1350
lt-cw150	150 ± 10%	220v/50hz	2.64	1000 × 580 × 1350
lt-cw 50	50 ± 10%	220v/50hz	0.46	700 × 400 × 1160
lt-cw 100	100 ± 10%	220v/50hz	1.87	950 × 580 × 1350
lt-cw 150	150 ± 10%	220v/50hz	2.30	1000 × 580 × 1350

注：可根据用户需要设计各型号非标产品