

乳制品净化车间 晴朗净化 净化车间

产品名称	乳制品净化车间 晴朗净化 净化车间
公司名称	山东晴朗净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂市河东区伦达国贸城
联系电话	15762975333 15762975333

产品详情

10万级无尘车间的洁净标准：

- 1、尘粒最大允许数(每立方米)。
- 2、大或等于0.5微米的粒子数不得超过3500000个，大或等于5微米的粒子数不得超过20000个。
- 3、微生物最大允许数。
- 4、浮游菌数不得超过500个每立方米。
- 5、沉降菌数不得超过10个每培养皿。
- 6、压差：相同洁净度等级的洁净室压差保持一致，对于不同洁净等级的相邻洁净室之间压差要 5Pa，洁净室与非洁净室之间要 10Pa。
- 7、温湿度要求：十万级洁净室对温度、湿度无特殊要求时，以穿着洁净工作服不产生舒服感为宜，乳制品净化车间，温度一般控制在冬季20~22 ；夏季24~26 ；波动 ± 2 。冬季洁净室湿度控制在30-50%，夏季洁净室湿度控制在50-70%。
- 8、配电：洁净室(区)的主要生产用房一般照度值宜 300Lx;辅助工作室、人员净化和物料净化用室、气闸室、走廊等的照度值宜为200~300Lx。

室内排水系统的作用就是将生活废污水、医疗、纺织印染、造纸业等工业废污水，通过排水设备和各种水处理设备排至室外管网中，还可将屋面的雨水(或雪水)通过净化工程室内雨水系统排至室外雨水管网。

排水管道系统的特点：

(1)排放的废污水中含有大量的杂质和固体颗粒。

(2)排水管道为无压管道，所以必须保证较大的敷设坡度。

(3)排水管道为了保证顺利排放，水在管内为不满管流动，同时考虑高峰排水，调味品净化车间，因此排水管道管径较大。

(4)日用水高峰时或急暴雨季节排水管道会出现瞬时排水量高峰值现象。

(5)污水管道内会产生污染环境的臭味，系统内需设置排气设备。

(6)工业、医疗等行业排放的废污水多具有腐蚀性、性和污染环境的特点。

(7)排水管道的管材应具有一定的强度及耐蚀性，管材内壁光滑，管件形状特殊，弯曲半径较大，净化车间，可减少流动阻力和避免污物滞留或堵塞。

(8)管道接口要求严密，防止因渗漏污染周围环境，尤其对排放有物质的污水管道要求严禁渗漏。

(9)当室外管网埋设较浅或在建筑物的地下层内设有卫生设备，依靠重力排放无法解决时，可考虑设置污水池(箱)及污水泵提升排放。

烘培（食品）无尘车间装修材料的选泽

1、洁净厂房墙、顶板材一般多采用50mm厚的彩钢板;

2、地面可采用环氧自流坪地坪或耐磨塑料地板，有防静电要求的，可选用防静电型;

3、送回风管道用热渡锌板制成，贴净化保温效果好的阻燃型PF发泡塑胶板;

4、高效送风口宜用不锈钢框架，净化车间，美观清洁，冲孔网板用烤漆铝板，不生锈不粘尘，宜清洁工业洁净室：按照美国联邦标准，洁净室意味着：“房间里空气的尘埃粒子数以及必要时其温度，湿度、压力都可以被控制”净化房的主要目的是控制灰尘。

乳制品净化车间-晴朗净化(在线咨询)-净化车间由山东晴朗净化科技有限公司提供。山东晴朗净化科技有限公司有实力，信誉好，在山东 临沂 的环保项目合作等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进晴朗净化和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事临沂净化车间施工，净化车间设计施工，山东净化工程施工的厂家，欢迎来电咨询。