

【会胜漆】品质保证 公园地坪漆施工需要注意什么

产品名称	【会胜漆】品质保证 公园地坪漆施工需要注意什么
公司名称	东莞市汇胜化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇连升北路佰成大厦
联系电话	18028283356

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市汇胜化工有限公司

会胜漆的厂房地坪漆属于单组分油漆，使用前应当按照规定的配比加入稀释剂，经过均匀搅拌，然后再进行施工。需要注意的，加入稀释剂后应当尽快使用完毕，否则油漆会因为干燥，导致无法使用。

在涂装地坪漆时，要注意涂装速度较缓，保证漆膜厚度均匀，不出现厚薄不一的问题。丙烯酸地坪漆的干燥速度较快，表干只需要半小时，但是等干燥要放置24小时，48小时内不宜站人，保证漆膜成型后平整无问题。

厂房地坪漆一般选用的颜色为绿色，一来这个颜色比较鲜亮，如果灰尘附着在上面是非常容易被看到的，这样就可以清理掉了。另外，防尘地坪漆到底是怎么做到防尘效果的呢？这首先要从这款产品的施工特性上来说，地坪漆施工以后是整个光滑如镜的，不存在什么缝隙或者轻易起皮等问题，也就避免了灰尘从自身被创造出来的条件。

另外，厂房地坪漆是自带防静电效果的，灰尘不会轻易附着在上面，失去了吸引力，就很难让整个平面上都均匀吸附住细小的杂质，所以防尘效果还是很好的。

厂房地坪漆一般用到的场所都是厂房、车间、仓库等一些大型的空间场所中，自己家里的小片区域多数是不会用上这种涂料的。所以在施工的时候，我们一般会请专业的油漆施工队进行操作，这样可以保证产品的使用效果和避免一些不必要的失误。因为地坪漆施工来说，呈现的效果是非常直观的，就在地面上，公园地坪漆怎么施工，光泽度能不能达到要求，平整度是否合适这些都是要考虑到的。

而这些非专业人士是相当难做到的，所以我们会建议请专业的施工师傅来刮涂厂房地坪漆。

【会胜漆】品质保证(多图)-公园地坪漆施工需要注意什么由东莞市汇胜化工有限公司提供。东莞市汇胜化工有限公司在化工产品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，汇胜化工一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：周小姐。