

安全阀 贝斯曼自动化设备公司

产品名称	安全阀 贝斯曼自动化设备公司
公司名称	苏州贝斯曼自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区顺达商业广场1幢642室
联系电话	15962354101 15962354101

产品详情

德国herose阀门双重标记，使用灵活

到目前为止，所有HEROSE安全阀都将按照ASME (psi) 和AD2000 (bar) 的压力规格进行标记。根据批准，将继续根据ASME或AD2000标记排放能力 (SCFM和/或Nm³/h) 和认证的排放系数 (额定坡度和/或Alpha)。

如果您订购了包含两个认证的安全阀，则您将获得根据ASME和AD2000的排放容量信息 (SCFM和Nm³/h) 以及两个经过认证的排放系数 (额定斜率和/或alpha)。

这种过渡为您提供了更大的全局灵活性，安全阀，可替代安全阀的目标位置。此外，带有新的双标记的标记还提高了清晰度：从现在开始，您将在安全阀的阀盖上清楚地看到所有重要信息。

好的后选择：当然，标记的这种扩展对您来说是免费的。

电影：前往马德拉岛的移动LNG集装箱

从葡萄牙语Sines到Madeira：在陆地和海上旅行中随身携带可移动LNG集装箱，并了解HEROSE阀门的全部意义。

让我们从葡萄牙南部西海岸的一个港口小镇锡尼斯开始。在这里，大量的LNG集装箱被装载到拖车上并用LNG (带有HEROSE阀) 加油。他们的目的地：里斯本，将集装箱装载到集装箱船上。

从这里可以直接到达马德拉岛。到达那里后，LNG集装箱再次被装载到拖车上，以将运输到终目的地：位于岛南部的LNG站。

在装满LNG容器并将其运输到工厂时，安全起着重要作用。
HEROSE阀门可确保在整个供应链中安全处理LNG。

德国herose

01311型-截止阀

herose低温球阀和截止阀，PN50

青铜阀体和上部工作负载“活载”填料密封，“清洁和脱脂以供氧气使用”

零件号01311.X.0017 (H = 270mm)

零件号01311.X.0027 (H = 370mm)

零件号01311.X.5017 (H = 270mm) 截止阀/止回阀

零件号01311.X.5027 (H = 370mm) 截止阀/止回阀

完全符合不锈钢桩号。符合DIN EN 10216-5或ASTM A312

可用选项-仅应要求提供：

-H延伸至900mm

-带控制盘的阀（锥形设计）

-进一步的管壁厚度

应用范围：

批准用于空气，蒸气和低温液化气体，包括液化。

工作温度：-196 °C / -321 °F (77K) 至+ 120 °C / + 248 °F (393K)

安全阀-贝斯曼自动化设备公司由苏州贝斯曼自动化设备有限公司提供。苏州贝斯曼自动化设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！