

# 龙威隔热板实力大 stp包装机厂家 泉州stp包装机

产品名称	龙威隔热板实力大 stp包装机厂家 泉州stp包装机
公司名称	诸城市龙威机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市人民路西首
联系电话	13375367879

## 产品详情

真空包装将食品装入包装袋，泉州stp包装机，抽出包装袋内的气体，达到预定真空度后，一次完成封口与压印日期工序。

真空充气包装将食品装入包装袋，抽出包装袋内的空气达到预定真空度后，再充入氮气或其它混合气体，后，一次完成封口与压印日期工序。使用产品内充满气体，（膨化食品，面包，stp包装机厂，鱼片等等产品）主要还有抗压、防碎，stp包装机招商，阻气、保鲜、保持食品干燥等一些利保存的条件。

防火性：因为发泡水泥的主要原料是水泥，水泥属无机材料完全防火。

### 聚苯板

EPS膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温是采用聚泡沫塑料板（以下简称苯板）作为建筑物的外保温材料，当建筑主体结构完成后，将苯板用专用粘结砂浆按要求粘贴上墙。如有特殊加固要求，可使用塑料膨胀螺钉加以锚固。然后在苯板表面抹聚合物水泥砂浆，其中压入耐碱涂塑玻纤网格布加强以形成抗裂砂浆保护层，后为腻子涂料的装饰面层（如装饰面层为瓷砖，stp包装机厂家，则应改用镀锌钢丝网和专用瓷砖粘结剂、勾缝剂）。

### BL-700-2型 真空包装机

（一机组配2台真空机，称为一拖二）性能支持全天候24小时工作 双工位操作 1、封口长度：700；2、产品BL5-6：5层\*2件/层=10件；（一台真空机包装数量）3、真空仓尺寸：1168\*900\*985 4、预计抽空封口时间：<7分钟（根据材料性能及干湿度，二氧化硅粉芯材4分钟以内，滨莱纳米脱气芯材6分钟内，其他芯

材平均5分钟以内抽真空完毕)配置人机界面PLC电脑控制程序。工作真空度为  $1.0 \times 10^{-1} \text{pa}$  极限真空度  $2.0 \times 10^{-2} \text{pa}$  产品合格率 99.9%。设备参数：

封口线宽度：8 ( 10 ) /12mm

封口线间距：700mm

电源：380V/50HZ

重量：3000kg

龙威隔热板实力大(图)-stp包装机厂家-泉州stp包装机由诸城市龙威机械有限公司提供。诸城市龙威机械有限公司位于诸城市人民路西首。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前诸城龙威机械在金属包装机械中享有良好的声誉。诸城龙威机械取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。诸城龙威机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。