

环氧地坪施工容易忽视的问题

产品名称	环氧地坪施工容易忽视的问题
公司名称	山东志宇新材料有限公司西安分公司
价格	30.00/平方米
规格参数	品牌:志宇 型号:ZY-21-010901 产地:山东
公司地址	陕西省西安市沣东新城三桥街办启航时代广场1幢3单元714室
联系电话	15389256874

产品详情

环氧地坪施工的质量取决于工作人员在操作的时候所注意的细节问题，这样才会使该施工在后期操作的时候趋于稳定状态，那对于一些工作不规范的情况就会对后期使用产生不好影响，因此接下来我们就一起来了解下该施工容易被人忽视的问题，希望对大家有所帮助。

- 1、表面处理：**环氧地坪施工的表面处理指的是涂装前被涂物表面应达到的清洁程度。一般产品说明书中提出的清洁标准参照通用的标准，是指使用地坪漆涂料产品应该达到的底材处理等级。
- 2、混合比例：**多组分产品应向客户提供主剂和固化剂的混合使用比例，现在多组分涂料一般按照混合比例成套销售，方便客户按照配比将两组分混合在一个容器中熟化后使用。当不能一次全部混合使用时，混合比例数据可保证配漆比例正确，只有比例恰当，才能保证环氧地坪施工的使用效果更好。
- 3、稀释剂和加量：**施工中要保证地坪漆涂料有适当的黏度，可加入少量稀释剂以便达到理想黏度。施工方法不同，对该涂料的稀释比例要求也不同。说明书中应规定使用稀释剂的种类以及推荐的各种施工方法对应的稀释比例，以给客户更好的参考作用。
- 4、施工条件：**环氧地坪施工质量对成膜效果以及长期防腐性能等至关重要。在室外施工时，恶劣的天气条件如雨、雪、大风等，以及温度过高或过低、湿度过大、被涂地坪表面有结露等现象时都会对地坪漆涂装效果产生非常大的影响，因此必要时在说明书中应该明确施工条件。

由此可见，环氧地坪施工的时候要注意以上容易忽视的问题，确保每个位置都能发挥出稳定的效果，这样产品的使用效果才会比较稳定，在此志宇地坪建议大家在进行该施工的时候，要注意一些角落涂得均匀，这样在收验成品的时候才不会出现一些可避免的问题。