

潍坊丙纶 山东巨洋防水 丙纶滤布

产品名称	潍坊丙纶 山东巨洋防水 丙纶滤布
公司名称	山东巨洋防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园
联系电话	13054706868 13054706868

产品详情

聚乙烯丙纶产品特点：

产品由多层不同材料组成，丙纶地毯，使其综合性能显著提高。特别是该产品设有防老化层，从而大大提高了产品的使用寿命，丙纶土工布，可达50年以上。

卷材上下两表面粗糙，无纺布纤维呈无规则交叉结构，形成立体网孔状，潍坊丙纶，多种粘结剂与其粘结均匀可达到较好效果。

与水泥基层粘结时，可采用水泥粘结剂粘结。水泥粘结剂可直接进入防水卷材表面的网孔之中，随水泥固化为一体，故粘结牢固，耐久性强。

施工后的防水层表面可直接进行装饰（如：粘贴瓷砖、地板砖、马赛克等）。

对找平层的含水率没有特殊要求，只要无明水即可施工。

聚乙烯丙纶防水卷材施工

复合卷材接缝搭接宽度：长边接缝为100mm，短边接缝为120mm。相邻短边接缝应错开1m以上，多层施工时，上下层卷材的搭接边应错开1/3幅宽以上。

保护层施工：卷材外露时，为防止意外损坏和紫外线照射，需加保护层延长复合卷材使用寿命。保护方式以水泥材料为主，上人屋面和长久性建筑用1:2.5水泥砂浆抹20mm厚，非上人屋面和非长久性建筑可采用水泥胶涂刷两道约1.0mm厚。

聚乙烯丙纶双面复合防水卷材（简称复合卷材）是在充分研究了现有防水防渗类卷材产品的基础上，根据现代工程对防水防渗材料的新要求，丙纶滤布，采用新技术，引进设备制造的一种结构全新、多用途，具有良好综合技术性能的防水防渗专用材料。本产品执行标准为：GB18173.1-2012

应用范围

复合卷材适用于建筑屋面防水、地下防水、地面防潮、保温层隔气、内墙防水装修、水利堤坝防渗、渠道防渗、池库防渗、冶金、化工防污染防渗、管道防水、矿井防水、冶金化工防污染等。

应用设计特点

复合卷材与水泥有很好的粘接强度，与砂土有较大的摩擦系数，这是材料应用结构设计的主要特点，工程中可设计成夹层式、防护式、装修式、埋敷式结构。

潍坊丙纶-山东巨洋防水-丙纶滤布由山东巨洋防水科技有限公司提供。潍坊丙纶-山东巨洋防水-丙纶滤布是山东巨洋防水科技有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：侯经理。同时本公司还是从事sbs防水卷材价格，山东sbs改性防水卷材，自粘sbs防水卷材的厂家，欢迎来电咨询。