

坩埚压机 郑州金熙 濮阳压机

产品名称	坩埚压机 郑州金熙 濮阳压机
公司名称	郑州金熙机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市上街区工业路951号
联系电话	13903853217 15225153991

产品详情

YX71-1600T

技术参数：

公称力：4000x4KN 回程力：500x4KN 滑块行程：900mm 开口高度：1500mm
顶出力：400x8KN

顶缸回程力：250x8KN 顶出行程：300mm 滑块速度：空程下行120mm/s 工作8.5mm/s
回程70mm/s

顶出速度：上升40mm/s 退回105mm/s 工作台有效尺寸：左右7000mm 前后1150mm

外形尺寸：左右7400mm 前后3500mm 地面上高度5600mm 主电机功率：45x4KW
机器总重要：110000kg

用途与特点：机体采用三横梁四柱，六柱，八柱结构组成，卧式压机，具有良好的导向性能和精度保持性。油缸采用双缸或三缸布置形式，使工作均匀受力，濮阳压机，可根据用户需要配置液压垫等部件。

公称力：990+500x2KN 回程力：50x2KN 滑块行程：500mm 开口高度：1000mm
液压垫公称力：600KN

液压垫回程力：250KN 液压垫行程：250mm 滑块速度：空程下行330mm/s 工作18mm/s
回程300mm/s

液压垫速度：上升45mm/s 退回130mm/s 工作台尺寸：左右1200mm 前后1000mm

液压垫尺寸：左右950mm 前后800mm 外形尺寸：左右3280mm 前后2000mm
地面上高度3900mm

主电机功率：36KW 机器总重量：20000kg

郑州金熙防盗门压花成型机，所有型号均现货供应，坩埚压机，我公司产品质量远非一般小作坊可比拟，大限度为客户提供便利，匣钵压机，避免因维修需要浪费大量宝贵时间。

品牌：金熙锻压

型号：630T四柱三梁

类型：液压机 四柱液压机

公称压力：6300 NaOH%

动力类型：液压

产品类型：全新

控制形式：人工 自动

布局形式：立式 四柱

作用对象材质：金属 焦粉 秸秆粉末 型煤成型 硬质合金

适用行业：通用

是否库存：是

免费安装调试 提供 模具 三包一年 郑州金熙机械制造有限公司

该液压机结构紧凑，动作灵敏可靠，速度快，能耗小，噪音低，压力和行程可在规定的范围内任意调节，操作简单。在本设计中，通过查阅大量文献资料，设计了液压缸的尺寸，拟订了液压原理图。按压力和流量的大小选择了液压泵，电动机，控制阀，过滤器等液压元件和辅助元件。

坩埚压机-郑州金熙-濮阳压机由郑州金熙机械制造有限公司提供。郑州金熙机械制造有限公司位于郑州市上街区工业路与通航五路交叉口南。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前郑州金熙在液压机械及部件中享有良好的声誉。郑州金熙取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。郑州金熙全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事切胶机，全自动切胶机，轮胎切胶机的厂家，欢迎来电咨询。