

# 东莞不锈钢止回阀 东莞牧森阀门 立式不锈钢止回阀

产品名称	东莞不锈钢止回阀 东莞牧森阀门 立式不锈钢止回阀
公司名称	东莞市牧森阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇塘厦大道新村58号
联系电话	13712727897

## 产品详情

蝶式止回阀的阀体形状与截止阀一样（可与截止阀通用），因此它的流体阻力系数较大。止回阀按结构划分，可分为升降式止回阀、旋启式止回阀和蝶式止回阀三种。

### 止回阀的选型原则

大多数止回阀选型是根据对冲击压力或无冲击关闭和所需要的关闭速度及其关闭速度特性做定性的估价来进行选择的。

#### 不可压缩性液体用止回阀

用于不可压缩性液体的止回阀，主要根据其在关闭时不会因为倒流引起突然关闭而导致产生不可接受的高冲击压力的性能来进行选择。将此类止回阀迁作低压力降阀来使用，通常仅为第二种考虑。

适用场合是低压大口径，立式不锈钢止回阀，并且设备场合受到约束；

蝶式止回阀的设备方位不受约束，能够设备在水平管路上，也能够设备在笔直或倾斜的管线上；

隔阂式止回阀适用于易发生水击的管路上，隔阂能够很好地消除介质逆流时发生的水击，它一般运用在低压常温管道上，不锈钢止回阀定制，特别适用于自来水管道上，一般介质工作温度在-12--120 之间，工作压力<1.6MPa，东莞不锈钢止回阀，但隔阂式止回阀能够做到较大口径，不锈钢止回阀价格，DN能够到达2000mm以上；

## 对夹式止回阀的特点及用途

对夹式止回阀适用于公称压力PN1.0MPa~42.0MPa、Class150-2500；公称口径DN15~1200mm、NPS1/2~48；工作温度-196~540 的各种管路上，用于防止介质倒流。通过选用不同的材质，可适用于水、油品、蒸汽、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。

## 对夹式止回阀的标准与规范

设计与制造：API594、API6D、JB/T8937

结构长度：API594、API6D、DIN3202、JB/T8937

压力、温度等级：ANSI B16.34、DIN2401、GB/T9124、HG20604、HG20625、SH3406、JB/T74

试验与检验：API598、JB/T9092

配管法兰：JB/T74~90、GB/T9112-9124、HG20592~20635、SH3406、ANSI B16.5、DIN2543-2548、GB/T13402、API605、ASME B16.47

东莞不锈钢止回阀-东莞牧森阀门-立式不锈钢止回阀由东莞市牧森阀门有限公司提供。东莞市牧森阀门有限公司位于东莞市塘厦镇塘厦大道新村58号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前牧森阀门在其它中享有良好的声誉。牧森阀门取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。牧森阀门全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。