

湘西软包装风干机 诸城旺源机械 软包装沥水风干机

产品名称	湘西软包装风干机 诸城旺源机械 软包装沥水风干机
公司名称	诸城市旺源机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省诸城市经济开发区
联系电话	13070785573 13070785573

产品详情

WY--C型系列热风循环烘箱概述

概述： WY--C型系列热风循环烘箱配用低噪音耐高温轴流风机和自动控温系统，软包装风干机生产厂家，整个循环系统全封闭，使烘箱的热效率从传统的烘房3~7%提高到目前的35~45%，热效率可达50%。WY--C型热风循环烘箱的设计成功，使我国的热风循环烘箱达到了国内外先进水平。为我国节约了大量能源，提高了企业的经济效益。

应用： 适用于制药、化工、食品、农副产品、水产品、轻工、重工等行业物料及产品的加热固化、干燥脱水。如生药、中药饮片、浸膏、颗粒、粉剂、冲剂、水丸、包装瓶、颜料染料、脱水蔬菜、瓜果干、香肠、牛肉、肉干、塑料树脂、电器元件、烘漆等。

果蔬烘干机五层网带烘干机技术参数

五层网带烘干机设备技术参数：

- 1) 设备型号：WY-8500
- 2) 设备材质：SUS304不锈钢材质
- 3) 烘干方式：蒸汽盘管热风循环烘干
- 4) 烘干温度：80—100 。
- 5) 温度控制范围：高120 。

6) 温度控制精度： ± 1 。

7) 蒸汽压力：0.4Mpa

8) 产量：200Kg/h

9) 烘干时间控制范围：15—45分钟，软包装沥水风干机，烘干时间变频可调。

10) 设备外形尺寸（长*宽*高）：8500mm*1200mm*2300mm。

11) 网带宽度：1000mm。

12) 网带形式：链条传动绕丝螺旋网带。

13) 网带及网带支架部分：

网带变频调速控制。

网带速度变频可调，保证了物料的停留时间，也确保了出料品质；

针对物料特点设计的带搅拌料仓及独特布料器机构，使块状物料很容易分散，且不致影响物料特性，料层厚度方便可调，在网带纵向、横向都布料均匀；

每一个可控单元，有独立的新风补风口、加热器、循环风机、风道过滤器、排湿口等；

加热器、循环风机设置在带机底部，带机两侧均装有快开门，湘西软包装风干机，方便清理、检修；

采用合理的斜向导风板，使得网带横向布风均匀，厂家直供软包装风干机，温差小，并使清料更容易；

带机采用8公分的硅酸铝保温，密封良好，使工作环境良好；

带机共分五段五个单元，使能耗利用更合理、更低；

带机低层网带底部做成倾斜面，便于收集、清理物料。

湘西软包装风干机-诸城旺源机械-软包装沥水风干机由诸城市旺源机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。诸城市旺源机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事油水分离油炸线，纯油刮渣油炸线，电加热油炸线的厂家，欢迎来电咨询。