

铜胎基聚乙烯丙纶价格低 北京铜胎基聚乙烯丙纶 云浩防水

产品名称	铜胎基聚乙烯丙纶价格低 北京铜胎基聚乙烯丙纶 云浩防水
公司名称	寿光市云浩防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头业园区
联系电话	13792625906

产品详情

该体系不仅抗植物根穿刺性能强，而且用于种植屋面、种植地面防水效果也十分显著。经北京市园林科学研究院两年实物检测，在2009年、2014年分别取得了0.7mm、0.8mm的《种植屋面用耐根穿刺性能》实验报告，并且无任何疑点。

丙纶防水卷材是一种使用比较多的防水材料，在城市建筑中使用比较多，但是在农村用的比较少，以后农村也会越来越普及。

聚乙烯丙纶高分子防水卷材产品的技术指标

- 1、拉伸强度：在规定的试验条件下，沿试样纵轴方向施加拉伸载荷，至试样断裂破坏时的载荷。用每厘米牛顿（N/cm）表示，铜胎基聚乙烯丙纶供应商， 60。
- 2、断裂伸长率：在规定的试验条件下，铜胎基聚乙烯丙纶规格，沿试样纵轴方向施加拉伸载荷，至试样断裂破坏时所拉试样的长度与原试样的长度之比。 400%。
- 3、抗渗透性：在规定的试验条件下，试样在有约束的动力水压下，在规定时间和压力下的不透水特性。0.3Mpa 30min不透水（0.3兆帕，30分钟）。
- 4、低温弯折：在一定的温度下，把试样放在弯折仪上，做180度的对折，无裂纹。
- 5、热空气老化：使试样在规定的温度下在热空气作用下经过一定的时间后（80℃，168h），再测定其物理、机械等性能的变化。（拉伸强度： 80%、伸长率： 70%）。
- 6、耐化学性：在化学介质中，将试样放置一定时间后再测定其物理、机械等性能的变化。（拉伸强度： 80%、伸长率： 80%）。

防水施工程序及方法：

- 1、找平层施工质量应符合《层面工程技术规范》规定。
- 2、找平层应有利于卷材的敷展和粘贴；找平层应抹平压光、表面光滑、洁净、无开裂、接茬平整。不允许有明显的尖凸、凹陷、起皮、起砂现象；找平层平整度应在允许的范围内平缓变化、坡度均匀、坡向一致，并符合图纸设计要求。
- 3、平屋面檐口、檐沟、天沟等找平层坡度必须符合设计要求。
- 4、找平层与立面结构的结合处（女儿墙、烟囱、通气孔、变形缝、天窗壁等）均应做成圆角。
- 5、天沟的纵向坡度不宜小于5%，内排水的水落口周围应做成略底的凹坑。
- 6、胶粘剂选用801胶与水泥混合的水泥胶浆 注意已制胶容器及工具必须干净，铜胎基聚乙烯丙纶价格低，制成胶内不允许有硬性颗粒和杂质。801胶、水、水泥体积比是2：4：10，北京铜胎基聚乙烯丙纶，先把801胶放入准备好的容器内，用搅拌器边搅拌边加水（水温5 -50 ），水加完后搅拌至801胶全部溶解，再边搅拌边加水泥，加完水泥搅拌至均匀无凝块、无沉淀即可使用。制成的胶粘剂应在四小时内用完

铜胎基聚乙烯丙纶价格低-北京铜胎基聚乙烯丙纶-云浩防水 由寿光市云浩防水材料有限公司提供。寿光市云浩防水材料有限公司是一家从事“聚乙烯丙纶,PVC防水卷材,SBS防水卷材”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“云浩,云盛”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使云浩防水在防水、防潮材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事宽幅pvc防水卷材，pvc防水卷材哪里有卖，耐根穿刺pvc防水卷材的厂家，欢迎来电咨询。