

耐热橡胶挡边带 大倾角耐热挡边带

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 耐热橡胶挡边带 大倾角耐热挡边带 |
| 公司名称 | 青岛川泽翔橡胶有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 青岛市黄岛区铁山街道办事处铁山工业园 |
| 联系电话 | 0532-80757289 13061234155 |

产品详情

主要产品有挡边带，耐热橡胶挡边带、裙边隔板带、大倾角挡边输送机皮带橡胶挡边输送带，钢丝绳提升带，防撕裂钢丝绳提升带，橡胶钢丝绳输送带，耐热挡边带，环形橡胶输送带，大倾角波状挡边带，波状挡边传送带，白色橡胶输送带，白色花纹橡胶带，斗提机钢丝绳提升带，提升机专用钢丝绳提升带，钢丝绳提升带，斗提机提升带，提升机提升带，挡边带，挡边输送带，耐热挡边带大倾角波纹挡边输送带，提升机专用钢丝绳芯胶带，棉帆布，聚酯，尼龙输送带，耐高温、耐酸碱、耐寒输送带，耐高温、耐烧灼金属网芯输送带，电子称裙边带，花纹带，抽油机皮带等产品

耐热橡胶挡边带又叫**裙边**隔板输送带，是由 **基带**、挡边、横隔板3部分组成。挡边起防止物料测滑撒落的作用。为便于绕过滚筒，档边设计成波纹状；横隔板的作用是承托物料，为了实现大倾角输送，采用T型TC型。档边和横隔板是用二次硫化的方法与基带连接的，具有很高的连接强度。用于输送易散落的粉状、粒状、小块状、糊状及液态状物料。

耐热橡胶挡边带规格：

(1) 带芯材质：CC-56、NN100、NN150、NN200、NN300、NN400

(2) 带宽：300mm-2400mm

(3) 布层：3 - 12层

(4) 覆盖胶：工作面：3-10mm 非工作面：1.5mm-5mm

耐热橡胶挡边带的带芯材质：

棉帆布芯CC-56

尼龙布芯 NN100、NN150、NN200、NN300、NN400

聚酯布芯EP100、EP150、EP200、EP300、EP400

钢丝绳芯 ST1000-ST2000

挡边高度(mm)：S80、S100、S120、S160、S200、S240、S300、S400、S500

隔板高度(mm)：TC75、TC90、TC110、TC140、TC180、TC220、TC280、TC380、TC480

一般书写方式：如 B800*6 (3+3+1.5) *110米

S160-100 TC110-252-450