

二手空压机厂家 黔江区二手空压机 陕西屹达空压机

产品名称	二手空压机厂家 黔江区二手空压机 陕西屹达空压机
公司名称	陕西屹达空压机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西屹达空压机有限公司
联系电话	15129241996 15129241996

产品详情

二手空压机厂家根据脉冲布袋除尘器生产时所要求的排气量和排气压强,在相应的压缩机样本或产品目录中选择合适的型号。应注意,压缩机样本或产品目录中所列的排气量,一般按20 、101.33 kPa 状态下的气体体积计算,单位为m³/min,排气压强以Pa(表压)表示。当需要确定脉冲布袋除尘器生产所需的空气压缩机的性能参数时,应从以下几个方面考虑:

a.排气压力。压缩机的排气压力越大,耗能越多。将使用压力、管路阻力损失及配套设备的压力之和,定为选用的空压机额定排气压力的下限值。一般情况下,应把输气管路的通径选大些,以减少阻力损失,达到长期运行减少能耗的目的。不要选用过高排气压力的压缩机。

b.排气量。计算出实际用气总量再乘以1.1~1.2系数,作为脉冲布袋除尘器选用机型的排气量。如选用过低,达不到脉冲布袋除尘器用气的规定值;选用过大,则造成减荷能耗大、减荷运行的不经济性,而且选用大排气量压缩机,其购置费用也较高。

二手空压机由电动机直接驱动压缩机,使曲轴产生旋转运动,带动连杆使活塞产生往复运动,引起气缸容积变化。由于气缸内压力的变化,通过进气阀使空气经过空气滤清器(消声器)进入气缸,在压缩行程中,由于气缸容积的缩小,压缩空气经过排气阀的作用,经排气管,单向阀(止回阀)进入储气罐,当排气压力达到额定压力0.7MPa时由压力开关控制而自动停机。当储气罐压力降至0.5--0.6MPa时压力开关自动联接启动。

压缩机补油:在运行状态下,压缩机的油位应保持在与油位之间,油多会影响分离效果,油少会影响机器润滑及冷却性能,在换油周期内,如果油面低于油位,应及时补充润滑油,方法是: 、停机等内压释放完毕(确认系统无压力),拉下电源总开关。 、打开油气分离罐上的加油口,补充适量的冷却润滑油。 、空气压缩机正常运行后的换油时间参见定期维护保养表。

