

毛细式透排水带厂家 双面排水带规格参数

产品名称	毛细式透排水带厂家 双面排水带规格参数
公司名称	山东广炬工程材料有限公司
价格	18.00/m
规格参数	品牌:广炬 型号:厚6.5mm 产地:山东泰安
公司地址	山东省泰安市岱岳区天平孙家沟村（注册地址）
联系电话	13181773508

产品详情

毛细式透排水带厂家 双面排水带规格参数PVC毛细式透排水带采用PVC高密度聚合材料，具有较好的韧性，埋于土中可以起到拉结土壤的作用；且一反传统改采用密集沟槽，内大外小的设计，且埋设时沟槽面向下，而使水流由下往上倒吸进入毛细导水管，如此一来土壤颗粒因重力自然沉淀不致随同水流进入毛细导水管内，同时也不会是在进水槽沟附近产生淤积现象，但是内部沟槽既能进水，同时也造成漏水之后果，此时毛细防排水板则利用表面张力使水在沟槽上产生封闭不回漏，当水进入时，毛细现象会自然而然对土壤中的水分产生直到灌满并以重力流向外排放，当水流到达出口将因落差产生虹吸作用，进一步对土壤内部产生，大幅增加吸排水。

毛细式透排水带的特点

- 1.不堵塞：直接利用自然重力现象产生土水分离；
- 2.高渗透性质：开孔率达20%，有效吸水面积大；
- 3.排水效率高：利用毛细力、力、排水效率高；
- 4.抗土压力强：拱桥型结构设计，有效分散应力分布；
- 5.免用级配：具自清功能，不需级配滤层，可直接覆土回填；
- 6.施工简易：卷筒型包装不占体积，减少运输、仓储、管理、工作成本，且不需接头提率；
- 7.具挠曲柔性：可与地形紧密贴合，形成无限长，压不扁的高速公路；

8.耐久性佳：采用PVC高密度聚合材料，抗紫外线，耐久性佳，防排水板|扬州排水板生产厂家 随着绿色环保理念的深入人心，现代企业，尤其是建筑设计企业在绿色建筑的设计上展现出强劲的活力。

毛细式透排水带怎样施工呢，当铺设后一批排水板时，应该先将土工布留出200毫米-500毫米，其上口边沿压入粉刷层下，或压于顶封砖下面，坡面铺设排水板 斜坡基底的土质均匀、夯密实平整、无尖角凸块，从低处向高处逐步铺设排水板，首批排水板要做好排疏水装置，管道过口，第二批排水板铺设应该按照先铺的排水板在下，后铺的排水板在上的原则进行，当斜坡度 15‰时，在坡脚处增设0.5米-1.0米的台阶短墙，阻止泥土。