

上海变频器 达炫 巴鲁夫品牌 通用变频器

产品名称	上海变频器 达炫 巴鲁夫品牌 通用变频器
公司名称	合肥达炫贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海工业园河东路888号博通创意园15号楼一层
联系电话	15856971260 15856971260

产品详情

变频器的功能特点

软启动功能：用市电直接启动电机，其启动电电流为电机额定电流的5-7倍。这种电机直启情况下，会导致电网电压下降，影响其他用电设备的正常运行。采用变频器软启动，其启动电流一般为额定电流的1.2-1.5倍，有效地降低了启动冲击电流，减少变压器的占有量。

节能效果：在各种风机、水泵、油泵中，高压变频器，空气或液体产生的阻力大致与电机转速的2次方成正比，所需的功率与电机速度的3次方成正比。当所需风量、流量减少时，通用变频器，利用变频器调速的方式来调节风量和流量，可以大幅度地节约电能。

变频器基本组成

变频器通常分为4部分：整流单元、大容量电容、逆变器和控制器。

整流单元：将工作频率固定的交流电转换为直流电。

大容量电容：存储转换后的电能。

逆变器：由大功率开关晶体管阵列组成电子开关，将直流电转化成不同频率、宽度、幅度的方波。

控制器：按设定的程序工作，控制输出方波的幅度与脉宽，使叠加为近似正弦波的交流电，驱动交流电动机。

变频器的散热方法

空调散热：事实表明处理好变频器的散热不仅要求设计者从变频器本身做到，还要求使用者正确使用严格按照使用说明进行安装，有足够的通风空间，适合的使用环境，上海变频器，并且尽可能做到定期维护，变频器哪个牌子好，尤其是煤炭等多粉尘行业，定期给使用环境除尘，对变频器风道除尘，这样才能使变频器的散热系统发挥正常功能，使变频器的温升在允许值之内，变频器才能可靠运行，而为企业带来更大的经济及社会效益。

上海变频器-达炫 巴鲁夫品牌-通用变频器由合肥达炫贸易有限公司提供。合肥达炫贸易有限公司是安徽合肥,传感器的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在合肥达炫领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创合肥达炫更加美好的未来。