

华源机械 高分子非沥青基防水设备 高分子非沥青基

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 华源机械 高分子非沥青基防水设备 高分子非沥青基 |
| 公司名称 | 寿光市华源机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东寿光市台头工业园 |
| 联系电话 | 13953695622 13953695622 |

产品详情

寿光市华源机械有限公司

PVC防水卷材设备介绍：

PVC防水卷材设备采用先进技术，设备的电子数控、自动化程度高、操作方便。同一台设备可生产单、双面覆布。厚度、快慢可根据自己要求调节。该设备具有半自动化配置、耗电低、用工少、产量大、成本低等综合优势。

本公司出售PVC防水卷材设备及相应的PVC防水卷材，如需咨询，请拨打图片中的电话联系，我们将竭诚为您服务！！！！

潍坊聚（PVC）防水卷材生产线/低价格聚（PVC）防水卷材生产线

聚（PVC）防水卷材生产线包括：双螺杆挤出机，模具，三辊压光机，温控仪，冷却传送架，牵引机，切割机和卷取机。聚（PVC）防水卷材生产线结构简单，操作方便，可以根据客户的要求，配置不同的设备组件，用于生产单层、多层复合产品，也可增加放卷装置，生产内增强产品或表面复合防水卷材等的产品。

螺杆采用特殊混料功能及高速化能力设计，确使塑料融化，色泽均匀挤出量。衣架型模头采用特殊双节流设计，使板材厚薄调整更准确。温度控制 ± 1 可控制塑化过程及板材厚薄平整性。三辊压水机采用水平垂直或 45° 倾斜式，高分子非沥青基，可自由升降方式在厚板薄板操作过程中提供更多选择性，提高板材品质。板材厚薄控制采用螺杆调整及油压压轮双向调整可控制板材厚薄度。独立控制的辊筒温控系统能准确控制压辊轮温度使板材厚薄均匀。收卷台装置采用转矩马达，能随意调整速度及卷收张力以达

到薄板卷收平整的目的，配合分切装置可以自由设定所需产品宽度，本机配有自动计米器，可设定产品长度。

PVC防水卷材模具模唇为推拉式调节模唇。双节流棒调节，模内复合模头。采用加长紊流区域，有效保障复合时的分配均匀。

模头模口间隙范围：0.5-3mm，可生产厚度范围1-3mmPVC复合类防水卷材。

模具具有流线型流道表面，两半型模身设计，模头解体、清理简单易行。

手动微调弹性模唇或可移动式上模唇设计，以适合挤出板材的不同厚度要求。

垂直或斜45°阻流棒设计，以适应不同黏度的熔融料流得到均匀分布。

模身采用模具钢或进口合金钢，以延长模具的寿命。

流道表面全部镀硬铬，平均厚度50 μm-80 μm，并进行镜面抛光。

模头紧固件采用12.9级高强度螺栓。

加热元件采用、耐用不锈钢加热棒、加热圈，封闭式排线，整洁美观易于操作。

聚（PVC）防水卷材种类

匀质聚（pvc）防水卷材是一种高品质、高分子防水片材，经pvc树脂加入增塑剂、抗紫外线剂、稳定剂等加工助剂，通过挤出法生产成型的高分子防水卷材。本产品由于采用了独特的产品配方，产品寿命远远超出了一般的防水材料，整个防水系统寿命长，屋面超过20年，地下超过50年，在建筑、土木工程中得到广泛的应用。

内增强加筋型聚（pvc）防水卷材是一种热塑性的pvc卷材，该卷材是以聚脂纤维织物或玻璃纤维作为加强筋，通过特殊上布挤出布法工艺，使双面的聚塑料层和中间的聚酯或玻纤加强筋结合成为一体而形成的高分子卷材。配方先进的聚塑料层与网状结构的聚脂纤维织物相结合使卷材拥有的尺寸稳定性和较低的热膨胀系数。玻璃纤维内加强筋与卷材充分捏合，因此不会出现层间分离和水等现象。提升卷材直接暴露在自然环境中的长期性能，同时，卷材表层独特的涂层使用卷材具有自洁功能，防止空气中的灰尘和污染物在卷材上着色。

聚（PVC）防水卷材适用范围

PVC防水卷材生产线主要用于生产PVC防水卷材产品。PVC防水卷材具有高强度，良好的耐温性和良好的防腐性。加入添加剂后可达到增加强度，韧性，硬度，阻燃和印花等要求。PVC防水卷材具有耐磨、耐腐、防滑、防渗、阻燃的性能，可适用于工业与建筑业的各种屋面防水，高分子非沥青基设备，地下室，水库，堤坝，公路隧道，铁路隧道，高分子非沥青基防水设备，防空洞，粮库，垃圾厂，废水处理等建筑防水工程。

复合卷材与水泥有很好的粘接强度，与砂土有较大的磨擦系数，这是材料应用结构设计的主要特点，工程中可设计成夹层式、防护式、装修式、埋敷式结构。

1. 结构粘接方式

卷材与构筑物粘接，可采用5%至20%107胶(聚乙烯醇缩甲醛)的水泥素浆与构筑物面粘接，高分子非沥青基，要求满粘，以减少温变线胀变形和防止因横向透水降低防水能力；应用于土工可喷水增加与土的凝聚力。用于现浇混凝土结构时，可将卷材敷于模板内侧，直接凝粘。

2、接缝方式

接缝采用搭接方式，胶粘剂选用双组份聚醚型聚氨脂（如JMY-110型）作接缝胶，屋面防水也可用含20%107胶的水泥素浆混合物作接缝胶(下称水泥胶粘剂)。采用自粘型卷材时，丢掉隔离膜将两胶面对粘即可。土工应用可采用热合方式拼接。

3、防护方式

复合卷材应用于外露工程结构时，需加防护层防止意外损坏和防目止紫外线照射，延长使用寿命。

华源机械(图)-高分子非沥青基防水设备-高分子非沥青基由寿光市华源机械有限公司提供。寿光市华源机械有限公司是一家从事“防水机械,防水设备,高分子聚乙烯丙纶设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“华源”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使华源机械在行业专用设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事山东防水设备，防水卷材生产设备，防水材料设备的厂家，欢迎来电咨询。