

高温回火炉网带 回火炉网带 三力机械

产品名称	高温回火炉网带 回火炉网带 三力机械
公司名称	宁津县三力玻璃机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省宁津县大祁工业园区A8西
联系电话	13969270062 13969270062

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：宁津县三力玻璃机械有限公司

不锈钢人字型网带是双旋网带的一种变体，依次有左旋和右旋网条形成非常紧密和平整的网面，通常使用直轴，但有些规格也可以使用曲轴。用穿条使三根或者四根的网条拼接在一条，回火炉网带，组成紧密型的网带，网带的密度可根据客户要求定制。人字形网带的密度可使酱料不滴落。网条的紧密性使这种网带很适合疏松小件产品，例如坚果，螺栓，螺钉，钉子小甜饼，化工颗粒等。

热处理行业，螺丝 钉子之类的小工件的淬火传送。花椒，红枣等食品行业的烘干传送。玻璃行业，玻璃杯的平稳传送，回火炉网带寿命，等等这些都有人字形网带的身影。

回火炉网带人字形网带的主要特点是具有网面平整、强度高、抗腐蚀性强、抗拉强度大、透气性能好、不易变形、经久耐用等特殊功能。人字形网带精密的编织技术使网带既具有高密度网孔细运行灵活的特点，订做回火炉网带，它对材料和编织技术要求极高。人字形网带适合于细小承载物的输送线。

回火炉网带名称：人字形网带 淬火炉网带 回火炉网带 高温炉网带 热处理炉网带

编制工艺：三根人字加密编制

丝径：2.0*3.0mm

网面宽度：500mm

重量：18.5kg/米

材质：日本新日铁进口314

用途：轴承渗碳热处理炉

单价：随原材料市场价格浮动，详询私聊。

回火炉网带 1、如网带出现跑偏现象，调接从动轴一端的张紧轴，应慢慢调节，切记快速调整，造成网带边缘刮损。

回火炉网带 2、如网带出现抖动现象，应检查输送架以及输送隧道内托辊有无锈蚀拒转现象，逐一调整。

回火炉网带3、链条传动式网带如出现跳链，运行不稳，应检查主动轴两端链轮是否同步，齿端是否过度磨损。

网带结构形式有：水平直线输送、提升爬坡输送、转弯输送等多种形式，输送带上还可增设提升挡板、侧挡板等附件，能满足各种输送形式的需求。特点具有高强度耐酸碱、耐腐蚀，抗氧化及耐磨损性能，自重轻，温度范围广、防粘性佳，可加挡板，提升角度大，容易清洗，维修简单。

应用行业：广泛应用于饮料瓶、铝罐、药品、化妆品、食品等行业的输送，通过选用不同的网带可以制作成储瓶台、提升机、杀菌机、蔬菜清洗机、冷瓶机以及肉食品输送等行业专用设备。

高温回火炉网带-回火炉网带-三力机械由宁津县三力玻璃机械有限公司提供。宁津县三力玻璃机械有限公司是一家从事“网带,链条,链板,玻璃机械”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“三力”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使三力机械在链条、链轮中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事不锈钢输送网带，304不锈钢网带，不锈钢输送网链的厂家，欢迎来电咨询。