

# DTG-ZD带阻挡器滚筒秤

产品名称	DTG-ZD带阻挡器滚筒秤
公司名称	上海鼎拓实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:鼎拓 型号:DTG-ZD 产地:上海
公司地址	上海市松江区泗泾镇文化路298号（注册地址）
联系电话	021-57709403 13641981733

## 产品详情

### 一、DTG-ZD带阻挡器滚筒秤介绍

无动力滚筒秤加装阻挡器避免货物从一边滑出。滚轴与电子秤的完美结合，结合客户要求设计制造，特有稳定装置，称重过程快、准、稳。称重数据：可上传电脑，对接PLC等。

### 二、DTG-ZD带阻挡器滚筒秤功能特点

1.15万显示分度，6000e CMC认证精度2.AD大速率200次/秒

\*\*\*\*0000高显示精度4.7位数码管显示

5.标配2路串口(RS232+RS232/485)

6.支持100M以太网通讯

7.支持MODBUS-RTU，MODBUS-TCP通讯

8.多种标定模式：砝码标定、免砝码标定、通过通讯远程标定

9.支持选件

(1)8路输入/12路晶体管输出

(2)8路输入/12路继电器输出

(3)POFIBUS DP输出(连接西门子PLC)

(4)1路4-20mA模拟量输出

(5)2路4-20mA模拟量输出

(6)100M工业以太网接口(MODBUS-TCP)

(7)PROFINET(连接西门子PLC)

(8)EtherNet/IP(罗克威尔PLC)

(9)CC-LINK(三菱PLC)

10.安装形式：IP65面板式/IP68防尘式/DIN标准工业导轨安装

11.典型应用：过程称重、定值控制、现场总线通讯、防爆场合称重

三、DTG-ZD带阻挡器滚筒秤使用范围 它广泛用于包装、化工各大生产流水线，食品厂，化工厂，快递物流等货物的移动称量。

#### 四、带阻挡器滚筒秤技术参数

产品名称：带阻挡器滚筒秤产品型号：DTG-ZD台面尺寸：300×400(MM)、400×500(MM)、450×600(MM)、500×700(MM)、600×800(MM)、800×800(MM)(注：任何非标尺寸可根据您的要求定制)称量：30/60/75/100/150/300/500(kg)分度值：2/5/10/20/50/100(g)

传感器：铝制、合金钢、不锈钢

传感器电缆线：单点传感器3米，4只5米(可加长或短)

秤盘材质：304不锈钢

秤体材质：碳钢喷塑或不锈钢

仪表材质：塑料或不锈钢

滚筒材质：碳钢镀锌或不锈钢

滚筒直径：38/50/60/76(mm)

带阻挡器滚筒秤图