

## 冷涂划线漆施工方式【会胜漆】涂布率高

产品名称	冷涂划线漆施工方式【会胜漆】涂布率高
公司名称	东莞市汇胜化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇连升北路佰成大厦
联系电话	18028283356

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市汇胜化工有限公司

涂料行业的发展真的是日新月异，现在涂料的品种越来越多，各种各样功能层出不穷，从多的品牌让人眼花缭乱。道路划线漆施工前需要先对路沿进行清洁工作，把表面附着的灰层及其他松散的物质清理干净，而且涂刷过程中保持路沿处于干燥状态。涂刷路沿时需要注意其漆膜厚度，不能涂刷过厚的漆膜厚度，只要遮盖住底材颜色既可，路沿常用的颜色是黄黑颜色，可以先涂刷黄色反光漆，这是因为黑色反光漆可以遮盖黄色。

道路划线漆施工对施工环境的温度、湿度有一定的要求，在不符合的施工环境下进行施工，会导致警示划线漆的漆膜出现严重的问题，经历选择温度在25 下进行施工，如果环境温度超过35 或者相对湿度超过85%时，是不能进行警示划线漆施工的。施工的环境要保持通风，常温划线漆质保多久，并且在施工结束后，确保干燥前不能有灰尘扬起，防止漆膜附着灰尘颗粒

涂料，在中国普遍称为油漆。油漆就是涂刷在被保护或者被装饰的物体表面，能与被涂物体形成牢固附着的连续薄膜。在中国涂料界中《涂料工艺》一书中是这样的定义的：“涂料是一种材料，这种材料可以用不同的施工工艺涂覆在物体表面，形成粘附牢固、具有一定强度、连续的固态薄膜，这样形成的膜通称涂膜，又称漆膜或者涂层”。

冷涂划线漆施工方式-【会胜漆】涂布率高由东莞市汇胜化工有限公司提供。东莞市汇胜化工有限公司为客户提供“反光漆,防腐漆,丙烯酸地坪漆,冷涂划线漆”等业务，公司拥有“汇胜化工”等品牌，专注于化工产品等行业。欢迎来电垂询，联系人：周小姐。