

# 电梯用摩擦片 三菱 gz

产品名称	电梯用摩擦片 三菱 gz
公司名称	南京多联摩擦材料有限公司
价格	26.00/件
规格参数	品牌:三菱 规格:gz 用途:乘客电梯
公司地址	南京市江宁区汤山街道宁西村
联系电话	02584147350 13901596862

## 产品详情

品牌	三菱	规格	gz
用途	乘客电梯	材料	橡胶
操作控制方式	信号控制	工作高度	100
类型	有水泥基础梯	整塔承重	5000KJ

该产品用于电梯安全装置

c-2# 电梯专用摩擦片

c-2# friction disks for elevator

产品主要以改进的酚醛树脂为粘接剂；无机纤维及少量有机纤维配合强效摩擦材料，经热压成型后热处理。产品主要用于电梯紧急制动装置，其特点是摩擦系数高，机械强度高。

the products mainly use improved phenolic resin as adhesive; inorganic fiber, and a little organic fiber assorted with friction enhancing material. heated treated after hot pressed. specially used for elevator emergency brake, with characteristics of high frictional coefficient and mechanical strength.

## 主要技术指标

key technical data

项目	试验机摩擦盘表面温度
project	test machine friction disk surface temperature

	100	150	200	250
指定摩擦系数	0.45	0.45	0.45	0.45
designed friction coefficient				
允许偏差	± 0.05	± 0.05	± 0.05	± 0.05
allowed tolerance				
磨损率10 <sup>-7</sup> cm <sup>3</sup> /(n.m)	0.20	0.40	0.50	1.00
wear rate 10 <sup>-7</sup> cm <sup>3</sup> /(n.m)				

others

我公司可根据用户不同要求设计、生产各种异型摩擦材料制品。

our company can design and make various customized friction material based on customers ' requirement.

主要技术性能：

major technical performance:

1.摩擦系数 0.15-0.16

friction coefficient 0.15-0.16

2.冲击强度 大于0.35j/cm<sup>3</sup>

strike intensity?0.35j/cm<sup>3</sup>

3.硬度 hrl50-90 hrm50-90 hrp50-90

hardness hrl50-90 hrm50-90 hrp50-90